Electrolux PROFESSIONAL

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

Accessoires
Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 200-170 kg SkyChill blastchiller-freezer

881225 (ARE22011R452)	Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor blastchiller-freezer 200-170 kg (2x 20x1/1GN), koelmiddel R452a

Omschrijving

Product Nr.

Remote luchtgekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 24960 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 200-170 kg, 2x 20x 1/1GN, met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht.
Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:
compressor, filter/droger, pressostaat, condensor met ventilator, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.
Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.
De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Goedkeuring

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
  - Compressor
  - Koelmiddel R452a
  - Filter/droger
  - Pressostaat
  - Condensor met ventilator
  - Condensor schakelaar
  - Vloeistof tank
  - Vloeistof kijkglas
  - Vloeistofdemper
  - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
  - Veiligheidsklep
  - Ventilator
  - Elektra kast met bedieningspaneel
  - Elektrisch schema
  - Aggregaat frame

Electrolux PROFESSIONAL

Accessoires
Remote koelaggregaat, luchtgekoeld, voor 200-170 kg SkyChill blastchiller-freezer

Elektra

Voltage	
881225 (ARE22011R452)	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	15.7 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1729 mm
Externe afmetingen, breedte	1160 mm
Externe afmetingen, hoogte	1121 mm
Gewicht, netto	315 kg

Overige gegevens

Koel vermogen	24960 W
Verdampings temperatuur	-10 °C
Condenserings temperatuur	+45 °C
Max. omgeving temperatuur	+43 °C
Min. omgeving temperatuur	-20 °C
Remote gas aansluiting	Ø 35 mm
Remote vloeistof aansluiting	Ø 18 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau	71,5 dBA

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.