

Accessoires

Remote koelaggregaat, watergekoeld, voor 50-50 kg SkyChill blastchiller- freezer

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



881226 (WRE101IR452)

Remote koelaggregaat,
watergekoeld, voor
blastchiller-freezer 50-50 kg,
koelmiddel R452a

Omschrijving

Product Nr. _____

Remote watergekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 8360 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 50-50 kg (10x 1/1GN) met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht. Waterverbruik van 334 - 433 liter/uur (minimaal - maximaal).

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:

compressor, filter/droger, pressostaat, condensor voor waterkoeling, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
 - Compressor
 - Koelmiddel R452a
 - Filter/droger
 - Pressostaat
 - Condensor voor waterkoeling
 - Condensor schakelaar
 - Vloeistof tank
 - Vloeistof kijkglas
 - Vloeistofdemper
 - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
 - Veiligheidsklep
 - Ventilator
 - Elektra kast met bedieningspaneel
 - Elektrisch schema
 - Aggregaat frame

Goedkeuring

Elektra**Voltage**

881226 (WRE1011R452) 400 V/3N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen 4.4 kW**Water****Water toevoer koud** 1/2"**Water afvoer** 1/2"**Waterdruk** 1,5 - 3 bar**Waterverbruik, minimaal -
maximaal** 334 - 433 liter/uur**Algemene gegevens****Externe afmetingen, lengte** 984 mm**Externe afmetingen, breedte** 400 mm**Externe afmetingen, hoogte** 660 mm**Gewicht, netto** 111 kg**Overige gegevens****Koel vermogen** 8360 W**Verdampings temperatuur** -10 °C**Condenserings temperatuur** +35 °C**Max. omgeving temperatuur** +43 °C**Min. omgeving temperatuur** -20 °C**Remote gas aansluiting** Ø 22 mm**Remote vloeistof aansluiting** Ø 16 mm**Duurzaamheid****Geluidsniveau** 40 dBA