Electrolux PROFESSIONAL

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

Accessoires
Remote koelaggregaat, watergekoeld, voor 50-50 kg SkyChill blastchiller-freezer

881226 (WRE1011R452)	Remote koelaggregaat, watergekoeld, voor blastchiller-freezer 50-50 kg, koelmiddel R452a

Omschrijving

Product Nr.

Remote watergekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 8360 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 50-50 kg (10x 1/1GN) met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht. Waterverbruik van 334 - 433 liter/uur (minimaal - maximaal).
Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:
compressor, filter/droger, pressostaat, condensor voor waterkoeling, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.
Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.
De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Goedkeuring

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
  - Compressor
  - Koelmiddel R452a
  - Filter/droger
  - Pressostaat
  - Condensor voor waterkoeling
  - Condensor schakelaar
  - Vloeistof tank
  - Vloeistof kijkglas
  - Vloeistofdemper
  - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
  - Veiligheidsklep
  - Ventilator
  - Elektra kast met bedieningspaneel
  - Elektrisch schema
  - Aggregaat frame

Electrolux PROFESSIONAL

Accessoires
Remote koelaggregaat, watergekoeld, voor 50-50 kg SkyChill blastchiller-freezer

Elektra

Voltage	
881226 (WRE1011R452)	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	4.4 kW

Water

Water toevoer koud	1/2"
Water afvoer	1/2"
Waterdruk	1,5 - 3 bar
Waterverbruik, minimaal - maximaal	334 - 433 liter/uur

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	984 mm
Externe afmetingen, breedte	400 mm
Externe afmetingen, hoogte	660 mm
Gewicht, netto	111 kg

Overige gegevens

Koel vermogen	8360 W
Verdampings temperatuur	-10 °C
Condenserings temperatuur	+35 °C
Max. omgeving temperatuur	+43 °C
Min. omgeving temperatuur	-20 °C
Remote gas aansluiting	Ø 22 mm
Remote vloeistof aansluiting	Ø 16 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau	40 dBA

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.