

**Accessoires**  
**Remote koelaggregaat, watergekoeld,**  
**voor 100-85 kg SkyChill blastchiller-**  
**freezer**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**881228 (WRE2011R452)**

Remote koelaggregaat,  
watergekoeld, voor  
blastchiller-freezer 100-85  
kg, koelmiddel R452a

## **Uitvoering**

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
  - Compressor
  - Koelmiddel R452a
  - Filter/droger
  - Pressostaat
  - Condensor voor waterkoeling
  - Condensor schakelaar
  - Vloeistof tank
  - Vloeistof kijkglas
  - Vloeistofdemper
  - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
  - Veiligheidsklep
  - Ventilator
  - Elektra kast met bedieningspaneel
  - Elektrisch schema
  - Aggregaat frame

## **Omschrijving**

### **Product Nr.**

Remote watergekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 16260 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 100-85 kg (20x 1/1GN) met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht. Waterverbruik van 600 - 897 liter/uur (minimaal - maximaal).

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:

compressor, filter/droger, pressostaat, condensor voor waterkoeling, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

### **Goedkeuring**



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Accessoires**  
**Remote koelaggregaat, watergekoeld,**  
**voor 100-85 kg SkyChill blastchiller-freezer**

#### Elektra

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Voltage                  | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Elektrisch max. vermogen | 8.7 kW            |

#### Water

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Water toevoer koud                 | 3/4"                |
| Water afvoer                       | 3/4"                |
| Waterdruk                          | 1,5 - 3 bar         |
| Waterverbruik, minimaal - maximaal | 600 - 897 liter/uur |

#### Algemene gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  | 1415 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 450 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte  | 750 mm  |
| Gewicht, netto              | 161 kg  |

#### Overige gegevens

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Koel vermogen                | 16260 W |
| Verdampings temperatuur      | -10 °C  |
| Condenserings temperatuur    | +35 °C  |
| Max. omgeving temperatuur    | +43 °C  |
| Min. omgeving temperatuur    | -20 °C  |
| Remote gas aansluiting       | Ø 35 mm |
| Remote vloeistof aansluiting | Ø 16 mm |

#### Duurzaamheid

|               |        |
|---------------|--------|
| Geluidsniveau | 47 dBA |
|---------------|--------|

