

Accessoires
Remote koelaggregaat, watergekoeld,
voor 200-170 kg SkyChill blastchiller-
freezer

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



881229 (WRE2021R452)

Remote koelaggregaat,
watergekoeld, voor
blastchiller-freezer 200-170
kg, koelmiddel R452a

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
 - Compressor
 - Koelmiddel R452a
 - Filter/droger
 - Pressostaat
 - Condensor voor waterkoeling
 - Condensor schakelaar
 - Vloeistof tank
 - Vloeistof kijkglas
 - Vloeistofdemper
 - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
 - Veiligheidsklep
 - Ventilator
 - Elektra kast met bedieningspaneel
 - Elektrisch schema
 - Aggregaat frame

Omschrijving

Product Nr.

Remote watergekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 21430 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 200-170 kg (20x 2/1GN) met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht. Waterverbruik van 800 - 1700 liter/uur (minimaal - maximaal).

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:

compressor, filter/droger, pressostaat, condensor voor waterkoeling, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Goedkeuring



Electrolux
PROFESSIONAL

Accessoires
Remote koelaggregaat, watergekoeld, voor
200-170 kg SkyChill blastchiller-freezer

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	11.4 kW

Water

Water toevoer koud	3/4"
Water afvoer	3/4"
Waterdruk	1,5 - 3 bar
Waterverbruik, minimaal - maximaal	800 - 1700 liter/uur

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1415 mm
Externe afmetingen, breedte	450 mm
Externe afmetingen, hoogte	750 mm
Gewicht, netto	185 kg

Overige gegevens

Koel vermogen	21430 W
Verdampings temperatuur	-10 °C
Condenserings temperatuur	+35 °C
Max. omgeving temperatuur	+43 °C
Min. omgeving temperatuur	-20 °C
Remote gas aansluiting	Ø 35 mm
Remote vloeistof aansluiting	Ø 18 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau	47,5 dBA
---------------	----------

