

Accessoires
**Remote koelaggregaat, lucht-
watergekoeld, voor 100-85 kg SkyChill
blastchiller-freezer**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



881230 (AWRE2X201IR452)

Remote koelaggregaat,
lucht-watergekoeld, voor
blastchiller-freezer 100-85
kg (20x1/1GN), koelmiddel
R452a

Omschrijving

Product Nr.

Remote lucht-watergekoeld koelaggregaat met een koelvermogen van 13750 W (bij -10°C verdampingstemperatuur), voor SkyLine Chill-S blastchiller-freezer 100-85 kg (20x1/1GN) met koelmiddel R452a. Het koelaggregaat is voor separate opstelling tot maximaal 30 meter afstand van de blastchiller-freezer, standaard wordt geen tussenliggend leidingwerk meegeleverd. IP44 beschermd en waterdicht. Waterverbruik van 233 - 379 liter/uur (minimaal - maximaal).

Het koelaggregaat wordt geleverd inclusief:

compressor, filter/droger, pressostaat, condensor voor luchtkoeling, condensor voor waterkoeling, condensor schakelaar, vloeistof tank, vloeistof kijkglas, vloeistofdemper, vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd), veiligheidsklep, ventilator, elektra kast met bedieningspaneel, bedrading schema, aggregaat frame.

Het aggregaat dient waterpas geplaatst te worden, op een robuuste ondersteuning, sterk genoeg om het gewicht te dragen zonder doorbuigen of trillingen. Installatie op speciale trillingdempers wordt aanbevolen.

De ruimte waarin het aggregaat wordt geplaatst dient voldoende mechanisch geventileerd te zijn, de ruimteventilatie is niet inbegrepen in de levering.

Uitvoering

- Het koelaggregaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:
 - Compressor
 - Koelmiddel R452a
 - Filter/droger
 - Pressostaat
 - Condensor voor luchtkoeling
 - Condensor voor waterkoeling
 - Condensor schakelaar
 - Vloeistof tank
 - Vloeistof kijkglas
 - Vloeistofdemper
 - Vloeistof magneetklep (los meegeleverd, ongemonteerd)
 - Veiligheidsklep
 - Ventilator
 - Elektra kast met bedieningspaneel
 - Elektrisch schema
 - Aggregaat frame

Goedkeuring



Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen	9.23 kW

Water

Water toevoer koud	1/2"
Water afvoer	1/2"
Waterdruk	1,5 - 3 bar
Waterverbruik, minimaal - maximaal	233 - 379 liter/uur

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1414 mm
Externe afmetingen, breedte	1000 mm
Externe afmetingen, hoogte	781 mm
Gewicht, netto	193 kg

Overige gegevens

Koel vermogen	13750 W
Verdampings temperatuur	-10 °C
Condenserings temperatuur	+45 °C
Max. omgeving temperatuur	+43 °C
Min. omgeving temperatuur	-20 °C
Remote gas aansluiting	Ø 35 mm
Remote vloeistof aansluiting	Ø 16 mm

Duurzaamheid

Geluidsniveau	50 dBA
---------------	--------