

Accessoires

SkyLine beladingrek 10x 1/1 GN, voor oven en blastchiller 101

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



922601 (TRRAWH1011)

BELADINGREK voor 10x
1/1-40 Gastronorm, 65 mm
geleiderafstand, voor
SkyLine oven en blastchiller

Omschrijving

Product Nr.

SkyLine beladingrek voor bereiding in de oven, afkoelen in de blastchiller en opslag in de inrij koelkast en vervolgens weer regenereren in de oven, zonder overplaatsen van de gastronorm bakken.

Capaciteit van 10 stuks 1/1-40 GN bakken, geleiderafstand van 65 mm, voor de SkyLine oven 10x 1/1GN en SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg.

Beladingrek vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opgebouwd uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders. Scharnierbare blokkeer inrichting voor de GN bakken tijdens transport. Verrijdbaar door middel van 4 roestvrijstalen wielen.

In combinatie met het beladingrek zijn een bodemrail (922610 in de oven, 880564 in de blastchiller, 880328 in de Prostore koel- of vrieskast) en een beladingwagen (922626) noodzakelijk.

Uitvoering

- Multi functioneel, het beladingrek is inrijdbaar voor:
 - * SkyLine combi steamer 101
 - * SkyLine combi oven 101
 - * SkyChill blastchiller-freezer 50-50 kg
 - * inrijkoelkast van 930 liter
 - * Prostore koel- en vrieskast van 470 liter
- Transport van het beladingrek is in combinatie met beladingwagen 922626.
- Een bodemrail in de oven, blastchiller of Prostore koelkast is noodzakelijk.

Constructie

- Degelijke uitvoering, vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Opgebouwd uit een frame met U-vormige anti-kantel geleiders.
- Scharnierbare blokkeer inrichting voor de gastronorm bakken tijdens het transport.
- Verrijdbaar door middel van vier roestvrijstalen wielen.

Goedkeuring



Electrolux
PROFESSIONAL

Accessoires
SkyLine beladingrek 10x 1/1 GN,
voor oven en blastchiller 101

Capaciteit

1/1-40 Gastronorm	ISO 9001; ISO 14001 containers
1/1-65 Gastronorm	5 containers

Algemene gegevens

Geleider afstand	65 mm
Externe afmetingen, lengte	389 mm
Externe afmetingen, breedte	508 mm
Externe afmetingen, hoogte	723.5 mm
Gewicht, netto	8.5 kg

