

Afzuigkappen Afzuigkap voor condensatie, recirculatie, voor gestapelde 6 & 10x 2/1GN SkyLine elektrische ovens

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



922726 (HOCS21E)

RECIRCULATIE AFZUIGKAP,
voor condensatie,
ingebouwde automatische
ventilator, voor gestapelde
elektrische SkyLine ovens 6
& 10x 2/1GN

Omschrijving

Product Nr.

Afzuigkap voor condensatie, met capaciteit van 830 m³/uur, voor twee gestapelde elektrische ovens 6x 2/1GN en 10x 2/1GN. De afzuigkap is uitgevoerd voor recirculatie, directe plaatsing op de oven, zonder aansluiting op een afzuigkanaal. Ingebouwde ventilator met laag geluidsniveau. Verbinding door middel van een kabel met de software van de oven, zodat de afzuigkap automatisch het ventilator vermogen aanpast aan de werkelijke activiteit van de oven. Uitneembare roestvrijstalen labyrint filters, reinigbaar in de afwasmachine. Demister filter en water separator filter voor effectieve ontvochtiging van de aangezogen damp uit de oven. Vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Opklapbaar frontpaneel voor goede bereikbaarheid van de ingebouwde elektrische componenten. IPX5 waterdicht. Bij plaatsing van de afzuigkap op 2 gestapelde 6x 2/1GN ovens wordt onderstel verhoging 922633 geadviseerd.

Uitvoering

- Het filteroppervlak beschermt tegen het risico van brand.
- Een aansluiting op een afvoerkanal naar buiten is niet nodig, waardoor kosten bespaard worden.
- Compleet ventilatie systeem dat de noodzaak van een afzuigkanaal met externe aansluiting overbodig maakt.
- Ventilator motor met 3 automatische snelheden:
 - Lage snelheid als de de ovendeur en de oven ventilatieklep gesloten zijn;
 - Gemiddelde snelheid als de de ovendeur gesloten is en de oven ventilatieklep open;
 - Hoge snelheid als de de ovendeur open is.
- De roestvrijstalen labyrint en condensatie filters op het front zijn makkelijk uit te nemen en afwasbaar in de afwasmachine.
- De verbindingkabel tussen de afzuigkap en de oven maakt communicatie tussen hen mogelijk. De aansluiting van de afzuigkap op de software van de oven maakt automatische activatie van de ventilator mogelijk voor afzuiging van de geuren, gebaseerd op de werkelijke oven activiteit.
- De afzuigkap en de oven zijn gesynchroniseerd: de afzuigkap schakelt Aan/Uit als de oven Start/Stopt; gebaseerd op werkelijke activiteit van de oven activeert de afzuigkap automatisch het Hoge/Gemiddelde/Lage ventilator vermogen voor afzuiging van de geuren.
- Voor gebruik op twee gestapelde 6 op 6 2/1GN of 6 op 10 2/1GN elektrische combi steamers.
- De twee-staps veiligheids deuropener (code 922265) wordt aanbevolen voor verbeterde werking van de afzuigkap.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- Volledig van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Automatische activatie van de afzuigkap bij openen van de oven deur.
- Multi filtratie systeem:
 - Voorfiltering van de uitgeblazen stoom door roestvrijstalen labyrint filters;
 - Condensatie filter en een extra druppel separator met werking als een stoom-vloeistof separator.
- Ontwikkeld en geproduceerd in ISO 9001, ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerde fabriek.
- De afzuigkap is voor gebruik in een ruimte waar normale ventilatie aanwezig is, overeenkomstig de voorschriften.

Duurzaamheid

- De afzuigkap garandeert een goede afzuiging en een hoge energiebesparing.



Goedkeuring



Afzuigkappen

Technical drawing of a rectangular box. The overall dimensions are 43 1/4" (1098 mm) in width and 17 11/16" (450 mm) in height. The box has a central section with vertical hatching, indicating a different material or a specific feature. The top edge is divided into two sections: 4 3/4" (120 mm) and 13" (330 mm). The bottom edge is divided into two sections: 13" (330 mm) and 17 11/16" (450 mm).

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled.

Dimensions:

- Top horizontal dimension: $4 \frac{3}{4}''$ (121 mm)
- Vertical dimension from top to center of ES: $2 \frac{9}{16}''$ (65 mm)
- Vertical dimension from center of ES to bottom of frame: $14 \frac{7}{16}''$ (367 mm)
- Vertical dimension from bottom of frame to bottom of door: $1 \frac{9}{16}''$ (39 mm)
- Right vertical dimension: $17 \frac{11}{16}''$ (450 mm)
- Bottom horizontal dimension (left section): $5 \frac{7}{8}''$ (150 mm)
- Bottom horizontal dimension (middle section): $35 \frac{11}{16}''$ (906 mm)
- Bottom horizontal dimension (right section): $14 \frac{3}{16}''$ (360 mm)

Components:

- ES:** A rectangular component, likely a lock or handle, centered vertically on the frame.
- D:** A rectangular component, likely a door, shown at the bottom left of the frame.

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Technical drawing of a three-column portal frame structure. The drawing shows three vertical columns labeled ES, D, and EI from left to right. The horizontal dimensions are as follows:

- From the left edge to the center of column ES: 1" (25 mm).
- From the center of column ES to the center of column D: 20 5/8" (524 mm).
- From the center of column D to the center of column EI: 20 5/8" (524 mm).
- From the center of column EI to the right edge: 1" (25 mm).

The vertical dimensions are as follows:

- From the top edge to the top of the frame: 4 3/4" (121 mm).
- From the top of the frame to the center of the A0 opening: 5 9/16" (141 mm).
- From the center of the A0 opening to the bottom of the frame: 11 13/16" (300 mm).
- From the bottom of the frame to the bottom edge: 49 13/16" (1266 mm).

The horizontal dimensions for the frame and opening are:

- From the left edge to the left side of the frame: 1 15/16" (50 mm).
- From the left side of the frame to the right side of the frame: 28 3/4" (731 mm).
- From the right side of the frame to the right edge: 5 11/16" (145 mm).
- From the left side of the frame to the center of the A0 opening: 12 3/8" (315 mm).
- From the center of the A0 opening to the right side of the frame: 11 13/16" (300 mm).

The drawing also includes a dashed line indicating a section cut on the left side of the frame.

Afzuigkappen

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50 Hz
Elektrisch vermogen	0.4 kW
Vermogen ingebouwde ventilator	0,383 kW

Water

Afvoer aansluiting	20mm
--------------------	------

Algemene gegevens

Lucht capaciteit	830 m3/u
Externe afmetingen, lengte	1098 mm
Externe afmetingen, breedte	1266 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Gewicht, netto	86 kg