

Deeguitrolmachines Deeguitrolmachine, vloermodel, 1000x500 mm, 1 snelheid

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



603536 (LMP500BF1)

Deeguitrolmachine
bladen 1000x500 mm
1 snelheid
400V-50/60hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Vloermodel deeguitrolmachine met 1 snelheid en aangedreven bladen van 1000x500 mm. Snelheden in/uit van 12,2/22,5 m/min. Geschikt voor het uitrollen van alle soorten deeg. Uitgevoerd met een wit gecoat stalen omkasting. Verchroomd stalen rollers van 60 mm dikte, instelbaar voor een uitroldikte van 0,1 tot 34 mm. Werkbreedte voor het deeg van 500 mm. De schrapers van de rollers zijn afneembaar voor eenvoudige reiniging. De rolrichting is omkeerbaar door middel van een hendel boven op het frontpaneel. Bedieningspaneel met start knop, noodstopknop en hendel voor dikte instelling. Twee veiligheidshelmen, links en rechts van de rollen, met automatische uitschakeling van de rol aandrijving bij te hoog optillen van de helmen. Meel container boven de rollen. Beide uiteinden van de bladen zijn voorzien van een halfronde opvangbak voor het afvallende meel en een losse houten roller in een houder voor het oprullen van het deeg. De bladen kunnen omhoog geklapt worden voor ruimte besparing indien de deeguitrolmachine niet in gebruik is, afmetingen ingeklapt 610x980x1850 mm (BxDxH). Optioneel is een voetpedaal leverbaar voor omkering van de rolrichting. Elektra kabel zonder stekker. Onderstel met twee rollers en twee stelvoeten.


Uitvoering

- Deeguitrolmachine met aangedreven rollen voor grote productie.
- Werkbreedte van 500 mm en een bladlengte van 1000 mm.
- Rolrichting kan worden omgekeerd door het bewegen van een joystick.
- Dicht bij elkaar geplaatste en aan logische bewegingen aangepaste ergonomische bedieningsknoppen.
- Meel container bevestigd op de bovenzijde van de machine.
- Het scharnierende veiligheidsrooster is voorzien van een microscharnelaar ter voorkoming van verwondingen.
- De aandrijfmotor stopt als het afschermschakelaar tot een gevaarlijk niveau wordt opgetild.
- Noodstopknop met vergrendeling en handmatige herstart voor gegarandeerde veiligheid.
- Elektrische bescherming door zekeringen.
- De motor is beschermd door een werkschakelaar.
- Los voetpedaal voor wijzigen van de rolrichting is als optionele accessoire leverbaar.

Constructie

- Vloermodel deeguitrolmachine, geplaatst op wielen.
- Één snelheid.
- Toevoer snelheid van 12,2 m/min en afvoer snelheid van 22,5 m/min.
- De rollen met een diameter van 60 mm zijn instelbaar van 0,1 tot 34 mm uitroldikte.
- Bovenste en onderste rolschrapers zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.
- De uitrolbladen kunnen opgeklapt worden om ruimte te besparen en de bladen kunnen worden verwijderd voor reiniging.
- Verchroomd stalen rollers.

Goedkeuring

**Elektra**

Voltage	
603536 (LMP500BF1)	230/400 V/3 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.75 kW
Stekker type	Kabel zonder stekker

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	2380 mm
Externe afmetingen, breedte	890 mm
Externe afmetingen, hoogte	1265 mm
Werkbreedte	500 mm
Uitroldikte	0,1 - 34 mm
Gewicht, netto (kg)	160

Optionele accessoires

- VOETPEDAAL voor het wijzigen van de PNC 653600 looprichting. Voor motoraangedreven deeguitrolmachines, 24v laagspanning