

## Aanvullende apparatuur Handdouche met mengkraan, ééngreeps, 1-gats bladmontage

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



855324 (SHTEBO3M)

Handdouche met  
mengkraan  
éénhandel bediening  
ééngats bladmontage

### Omschrijving

#### Product Nr.

1/2" Handdouche met mengzwenkkraan voor ééngats bladmontage.

Lengte zwenkarm 275 mm, hoogte uitloop 150 mm.

Éénhandel bediening met lange kunststof handel voor elleboog bediening. Rubber slang met roestvrijstalen ommanteling, voorzien van een draagveer en een muursteun. De zelfsluitende handdouche is uitgevoerd met een geïsoleerde kunststof greep.

### Uitvoering

- Warmte geïsoleerde en kalkaanslag bestendige thermoplastische componenten.
- Alle voorspoel handdouches zijn uitgevoerd met controle afsluiters in overeenstemming met EN 1717.
- Montage gat van Ø29 mm.
- De bedieningshandel is versterkt met elastisch en vrijwel onbreekbaar glasfiber. Dit toegepaste materiaal is in overeenstemming met de voedsel hygiëne eisen in professionele keukens en het lichte gewicht maakt een nauwkeurige instelling mogelijk. De mengunit is goed bestendig tegen kalk.
- Water opbrengst: 16 l/min voor de handdouche en 24 l/min voor de kraan, bij 3 bar druk.

### Constructie

- Flexibele slang van EPDM rubber, gecertificeerd voor drinkwater. Versterkt met een dubbele roestvrijstalen omvlechting en een transparante thermoplastische coating.
- De handdouchekop geeft een progressieve water opbrengst en is uitgevoerd met interne onderdelen van roestvrijstaal en EPDM rubber, gecertificeerd voor voedsel.
- De kraan is vervaardigd van hardverchroomd brons met een massieve constructie voor professionele toepassing en is bestendig tot een temperatuur van 85°C. G3/4" bevestiging, 50 mm lang, met een ringmoer voor een goede stabiliteit en makkelijke installatie.
- Water aansluiting G1/2" knelkoppeling.
- Handdouche steun van roestvrijstaal en fiberglas.
- 150 mm lange fiberglas wandsteun.
- Stijgbuis van roestvrijstaal AISI316.
- Zwenkarm van verchroomd brons.

### Duurzaamheid

- De draagveer is vervaardigd van harmonica staal.



### Goedkeuring

**Water**

Waterleiding koud/warm 1/2"

**Algemene gegevens**

Uitwendige afmetingen, hoogte	1080 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	465 mm
Gewicht, netto	5.2 kg