

Water behandeling Waterfilter voor gedeeltelijke demineralisatie

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



864017 (PARTDEMI)

Waterfilter voor gedeeltelijke
demineralisatie, inclusief
filterpatroon

Omschrijving

Product Nr.

Het Brita Purity 1200 Clean filter voor gedeeltelijke demineralisatie bestaat uit een behuizing met deksel en een verwisselbaar filterpatroon. Het filter verwijdert de kalk en magnesium (tijdelijke hardheid) uit het water, voor een verbeterd afwasresultaat en het behoud van de afwasmachine.

Max. filtercapaciteit 12000 liter bij 10 °KH

Kunststof omkasting en deksel, met de aansluitingen voor zowel de water toevoer als de water afvoer. Het systeem is zowel in horizontale als verticale positie te gebruiken. Stelknop voor het instellen van de resthardheid. Verwisselbaar filterpatroon met filtratie in drie stappen. Het verwisselen van het filterpatroon kan eenvoudig gebeuren, het deksel is zonder gereedschap afneembaar. In verband met het verwisselen dienen de wateraansluitingen flexibel uitgevoerd te worden. De filterpatronen kunnen geretourneerd worden naar de fabriek voor recycling.

Uitvoering

- Bruikbaar voor water tot 60 °C.
- Werkdruk tussen 2 en 6 bar.
- 300 liter/uur nominale doorvoersnelheid.
- Afhankelijk van de kwaliteit van het water, wordt gehele of gedeeltelijke demineralisatie aanbevolen: een filter voor gedeeltelijke demineralisatie verwijdert met name carbonaathardheid (tijdelijke hardheid) en wordt aanbevolen bij een totale hardheid min tijdelijke hardheid lager dan 5 °dH; een filter voor gehele demineralisatie verwijdert alle zouten en wordt aanbevolen wanneer de totale hardheid min tijdelijke hardheid hoger is dan 5 °dH.
- Het gebruik van gedemineraliseerd water verhoogt de levensduur van het apparaat en vermindert de noodzaak van het ontkalken.
- Snel en gemakkelijk vervangbare filter elementen.
- In het filter voor gedeeltelijke demineralisatie (Brita Purity 1200 Clean) worden calcium en magnesium ionen verwijderd uit het drinkwater via een ionenwisselaar, dat voorkomt afzetting op de borden tijdens het drogen als gevolg van carbonaat hardheid en voorkomt kalkafzetting op belangrijke machine onderdelen, voor een beduidend langere levensduur van de afwasmachine.

Goedkeuring

Water

Toevoer waterdruk	
864017 (PARTDEMI)	2-6 bar
Water aansluiting	G 3/4"
Water temperatuur	4 - 60 °C

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	288 mm
Externe afmetingen, breedte	255 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Gewicht, netto	18 kg
Capaciteit	300 liter/uur

Optionele accessoires

- WATERMETER voor demineralisatie filter PNC 864468