

Handmixers

Bermixer Pro 550 Watt motorunit

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



600343 (BPU550)

Bermixer Pro 550 W
motorunit

Omschrijving

Product Nr.

Handmixer motorunit van 550 W voor combinatie met een opzet staafmixer van 353 mm, 453 mm of 553 mm, of de opzet garde van 400 mm. Traploze snelheid regeling van 0 - 10000 tpm. Makkelijk hanteerbaar, gewicht 2,4 kg, zonder staafmixer. De motorunit met blauw kunststof huis, ergonomische handgreep en roestvrijstalen koppeling. Elektronische snelheid regeling met drukknoppen en led indicatie op de handgreep, waterdicht (IP55) bedieningspaneel. Twee startknoppen te bedienen met twee handen voor extra veiligheid. De motor met dubbel lucht koelsysteem en oververhitting beveiliging met automatische stop en indicator lamp. Bajonet koppeling voor eenvoudig plaatsen of afnemen van de staafmixer of garde. Nulspanning beveiliging, na een stroom uitval gaat de Bermixer niet vanzelf weer in bedrijf. Elektra kabel met CE-Schuko stekker. IP34 beschermd en waterdicht.

Uitvoering


- Vlakke motorunit.
- Geleverd met:-ruimtebesparende wandsteun bij opslag.
- Licht van gewicht, een ergonomische grip en instelbare snelheid voor snel en gemakkelijk werken.
- Rode indicator voor oververhitting.
- Uit veiligheid zijn beide handen vereist om de mixer te bedienen (nulspanning beveiliging).
- Voor gebruik in kookketels tot 150 - 170 liter, afhankelijk van de lengte van de staafmixer.
- Bajonet systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van opzetstukken.
- Productiviteit voor 50 tot 300 maaltijden per service.

Constructie

- Vermogen: 550 Watt.
- Maximum snelheid 10000 tpm.
- De motor heeft een lucht koelsysteem en is beschermd tegen oververhitting (in geval van lang en intensief werk).
- Elektronische controle van de snelheid, voor het juiste vermogen bij de werklust van dat moment.
- De motorunit is waterdicht beschermd (IP55 voor het bedieningspaneel, IP34 voor het totale apparaat).

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht


Elektra

Voltage	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.55 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	138 mm
Externe afmetingen, breedte	120 mm
Externe afmetingen, hoogte	340 mm
Gewicht, netto (kg)	2.4
Rotatie snelheid	0 - 10.000 tpm
Waterdichtheid index	IP34

Optionele accessoires

- OPZET GARDE 400 mm, versterkte uitvoering, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650108
- OPZET STAAF MIXER 353 mm, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650132
- OPZET STAAF MIXER 453 mm, voor alle modellen Bermixer Pro PNC 650133
- OPZET STAAF MIXER 553 mm, voor Bermixer Pro 450W, 550W, 650W en 750W PNC 650134
- VERSTELBARE RAIL voor BERMIXER, kookketel diameter van Ø375 mm tot Ø650 mm, voor gebruik met de houder 653292 PNC 653292
- HOUDER voor BERMIXER motorunit met de staafmixer. Voor plaatsing op de rand van de kookketel of op de verstelbare rail 653292. Niet geschikt voor de garde. PNC 653294