

Handling systeem voor afwasmachine
Aanvoertafel voor
korventransportmachine rechts > links,
spoelbak, afvalgat, 1600 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



865425 (BHRPTBH16R0)

Aanvoertafel 1600 mm voor
korventransportmachine R>
L, spoelbak, afvalgat met
afslagring, spatwand, 1
pootstel

Omschrijving

Product Nr.

Aanvoertafel van rechts naar links voor korventransportmachine. 60 mm hoog blad van roestvrijstaal AISI304 met driezijdig een blokprofiel voor korfgeleiding. Eén korte zijde voorzien van een vlakke koppelrand voor het monteren van de tafel aan de afwasmachine. Naadloos ingelaste spoelbak 500x400x300 mm, met 2" afvoerplug en een roestvrijstalen overlooppijp. In het blad een afvalgat met vlakke rubber afslagring. 260 mm hoge spatwand over de volledige tafellengte. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Wordt ongemonteerd geleverd, is eenvoudig zelf te monteren.
- Geschikt voor afwasmachinekorven van 500x500 mm.
- De tafel is voor directe verbinding op de aanvoerszijde van de afwasmachine, met doorvoerrichting van rechts naar links.
- Geschikt voor plaatsing bij de afwasmachine, zonder andere tafels.

Constructie

- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd met een afvalgat met rubber afslagring.
- De spatwand voorkomt water lekkage.
- Diepe anti-drip profielen, volledig gesloten voor veilig spoelen en eenvoudige reiniging.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- De 40x40 mm poten zijn van roestvrijstalen buis AISI304.
- Roestvrijstalen stelvoeten (instelbaar +50/-50 mm) voor het instellen van de juiste werkhoogte en om ervoor te zorgen dat het lekwater terug de afwasmachine in loopt.
- Gekoppeld aan één zijde tegen de afwasmachine en geplaatst op een pootstel aan de andere zijde.
- Als accessoire zijn leverbaar een handdouche, een bodemschap, een filterkorf en een bordenschraper.


Duurzaamheid




- Roestvrijstalen stelvoeten (instelbaar +50/-50 mm) voor het instellen van de juiste werkhoogte en om ervoor te zorgen dat het lekwater terug de afwasmachine in loopt.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht



Water

Afvoer aansluiting 2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1600 mm
 Externe afmetingen, breedte 755 mm
 Externe afmetingen, hoogte 1170 mm
 Gewicht, netto 29 kg
 Spatwand, hoogte 260 mm
 Spoelbak afmetingen (LxBxD) 500x400x300 mm

Optionele accessoires

- SET VAN 2 POTEN, voor vloermontage van het korvenrek aan de achterzijde van een aanvoertafel PNC 855296 ☐
- BORDENSCHRAPER voor aanvoertafels PNC 855297 ☐
- VLOERBEVESTIGING voor 2 vierkante poten PNC 865386 ☐
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, 800 mm PNC 865418 ☐
- TUSSENTAFEL, verwijderbaar, voor plaatsing in brugopstelling zonder poten tussen twee sorteertafels, afvalgat met afslagring, 800 mm PNC 865419 ☐
- KORVENREK, wandmontage, 1600 mm PNC 865421 ☐
- BODEMSCHAP voor aanvoer-afvoertafel van de afwasmachine, 1600 mm PNC 865482 ☐