

Handling systeem voor afwasmachine Rollenbaan, diepe bak, korte rollen, 1000 mm


ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



863066 (HSSRDB10)

Rollenbaan 1000 mm, diepe
bak, afvoerzeef, korte rollen,
1 pootstel

Omschrijving

Product Nr.

Rollenbaan van roestvrijstaal AISI304, voor afwaskorven 500x500 mm. Ruime spoelbak van 1000x530x300 mm in gladde uitvoering, de hoeken van de lange zijden zijn afgeschuind voor eenvoudige reiniging. Aflopende bodem naar de zeefkom met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5" kunststof afvoer. Korte kunststof rollen. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Pootstel van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- Rollenbanen worden voorgemonteerd geleverd en zijn gemakkelijk te monteren.
- Aansluiting op een andere rollenbaan en op de afwasmachine is zowel links als rechts mogelijk.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Vastklik systeem vermindert het aantal benodigde schroeven.
- Handmatige verplaatsing van de korven over de korte rollen.
- Zowel te gebruiken als enkele unit of gecombineerd met andere tafels bij de afwasmachine.
- De rollenbaan is toepasbaar voor zowel een korventransportmachine als een korvendoorschui-machine. Korventransportmachines kunnen direct tegen de rollenbaan geplaatst worden, bij een korvendoorschui-machine is een als accessoire leverbaar tussenstuk noodzakelijk.

Constructie


- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Standaard geleverd met één pootstel.
- De lekbak is van 1,2 mm dik roestvrijstaal AISI304.
- Het extra leverbare zelfdragende bodemschap maakt een draagframe overbodig.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- Poten van 40x40 mm roestvrijstaal AISI304.
- Zeefkom met roestvrijstalen zeef voor het opvangen van voedselresten. Makkelijk uitneembaar voor legen en schoonmaken.
- Uitgevoerd met een roestvrijstalen zeefbak.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.

Duurzaamheid


- Toepasbaar bij de toevoorzijde van de afwasmachine.
- De rollenbanen met diepe bak en korte rollen zijn leverbaar met een lengte vanaf 800 mm oplopend met 100 mm tot 1600 mm.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht



Water

Afvoer aansluiting 1"1/2

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1000 mm
Externe afmetingen, breedte 620 mm
Externe afmetingen, hoogte 910 mm
Lekbak materiaal Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Spoelbak afmetingen (LxBxD) 1000x530x300 mm
Type rollers kort

Optionele accessoires

- NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd PNC 865162 ☐
- KOPPELPLAAT voor linker zijde van EHT8/EHT8I, voor koppeling met een rollenbaan PNC 865163 ☐
- TUSSENSTUK voor rechter zijde en voorzijde van EHT8/EHT8I, blad met 1 pootstel, voor koppeling met een rollenbaan, 300 mm PNC 865164 ☐
- EINDPLAAT voor rollenbanen PNC 865217 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm PNC 865219 ☐
- 1,5" AFVOERAFSLUITER voor rollenbaan met diepe bak PNC 865230 ☐
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine zonder spatkap PNC 865234 ☐
- CONSOLE VOOR BODEMSCHAP, voor rollenbaan/koordenband tegen ESR-EDR-EMR afwasmachine met spatkap PNC 865235 ☐
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 600 mm PNC 865236 ☐
- SCHUIN OPLOPENDE PLAAT, voor rollenbaan aan invoerzijde EDR-EMR afwasmachine PNC 865253 ☐
- BODEMSCHAP, vlak blad met 100 mm hoge opstaande rand, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm PNC 865452 ☐
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor rollenbaan en koordenband, 800 mm PNC 865453 ☐