

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 500 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588224 (MAIDDAE000)

1/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
588224 (MAIDDAE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	23 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912508 ☐
 Thermaline 80 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm PNC 912595 ☐
 hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, PNC 912619 ☐
 links en rechts, eilandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, PNC 912622 ☐
 links en rechts, wandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, PNC 912625 ☐
 links en rechts, Thermaline 80 met rug-
 aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm
 hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 500x750x100 mm, voor PNC 912803 ☐
 Thermaline 80 units, wand opstelling
- RVS SOKKEL 500x700x100 mm, voor PNC 912822 ☐
 Thermaline 80 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913094 ☐
 80 met opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913098 ☐
 Thermaline 80 met opstaande rand, H
 800 mm, wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913179 ☐
 onderbouw apparatuur, B 500 mm, H
 550 mm, eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913216 ☐
 80 zonder opstaande rand, H 800 mm,
 rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913217 ☐
 Thermaline 80 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor PNC 913233 ☐
 340 mm brede onderbouw (warm)kast,
 Thermaline 80-85-90
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913257 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm,
 eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913264 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 80 met opstaande
 rand, H 800 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913266 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 met
 opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913273 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913274 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, PNC 913279 ☐
 voor tussenschap in (warm)kast van
 340, 740 en 840 mm breedte,
 Thermaline 80, 85, 90