



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Open onderbouwkast  
H2, tweezijdig, 500 mm, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588234 (MA2BDCE000)

1/1GN tweezijdig open  
onderbouwkast H2, h 550  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Neutrale 1/1GN tweezijdig open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Tweezijdig open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x760x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- [NOT TRANSLATED]

## Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



### Algemene gegevens

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte  |        |
| 588234 (MA2BDCE000)         | 500 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 800 mm |
| Externe afmetingen, hoogte  | 550 mm |
| Bergkast afmetingen, lengte | 340 mm |
| Bergkast afmetingen, hoogte | 330 mm |
| Bergkast afmetingen, diepte | 760 mm |
| Gewicht, netto              | 19 kg  |
| Waterdichtheid index        | IPX5   |

### Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912508 ☐  
Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912595 ☐
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912619 ☐
- RVS SOKKEL 500x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912822 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913233 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913257 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913279 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm PNC 913669 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913685 ☐