

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Inductie kookplaat, 4
zones, opstaande rand, warmkast HS, h
700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588698 (MBI1GBH4AO)

Fornuis met inductie kookplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, warmkast HS, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie kookplaat 660x660 mm met vier 5 kW zones van 320x330 mm, 2/1GN warmkast in onderbouw. De kookzones gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een pan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische kookplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Warmkast van 2 kW met roestvrijstalen kamer 580x715x345 mm. Uitneembare inlegbodem. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- 9 vermogens niveaus.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.

Constructie

- Controlelamp voor elke zone.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Duurzaamheid

- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).




Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	35.6 A
Aangesloten vermogen	22 kW

Algemene gegevens

Warmkast vermogen	2 kW	
Warmkast afmetingen, breedte	580 mm	
Warmkast afmetingen, diepte	715 mm	
Warmkast afmetingen, hoogte	345 mm	
Externe afmetingen, lengte	800 mm	
Externe afmetingen, breedte	850 mm	
Externe afmetingen, hoogte	700 mm	
Gewicht, netto	73 kg	
Platen front, vermogen	5 - 5 kW	
Platen achter, vermogen	5 - 5 kW	
Platen front, afmetingen	320x330	320x330
Platen achter, afmetingen	320x330	320x330
Waterdichtheid index	IPX5	

Optionele accessoires

• SCHRAPER voor kook- en bakplaten	PNC 910601	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913262	☐
• KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912498	☐	• GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90	PNC 913281	☐
• HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front	PNC 912526	☐	• FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913665	☐
• PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front	PNC 912556	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm	PNC 913670	☐
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912579	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913686	☐
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912580	☐			
• AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles	PNC 912586	☐			
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles	PNC 912587	☐			
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles	PNC 912588	☐			
• FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912634	☐			
• SET VAN 2 ZIJPUNTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912659	☐			
• SET VAN 2 ZIJPUNTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912662	☐			
• RVS SOKKEL 800x800x200 mm, voor Thermaline 85 units, wand opstelling	PNC 912882	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913003	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913004	☐			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913013	☐			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913115	☐			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913116	☐			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913206	☐			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913207	☐			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐			
• INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913231	☐			
• GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90	PNC 913234	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913261	☐			