

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Open onderbouwkast
H2, tweezijdig, 500 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589329 (MC2BDCE000)

1/1GN tweezijdig open
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Neutrale 1/1GN tweezijdig open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Tweezijdig open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x860x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
589329 (MC2BDCE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	860 mm
Gewicht, netto	21 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912511 ☐
Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912595 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912621 ☐
- RVS SOKKEL 500x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling PNC 912917 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede tweezijdige onderbouw (warm)kast, Thermaline 90 PNC 913236 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913259 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in tweezijdige (warm) kast van 340 en 840 mm breedte, Thermaline 90 PNC 913280 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 mm PNC 913673 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913689 ☐