



Electrolux
PROFESSIONAL

Schrap- en schilmachines Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 230V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



601900 (T15E1)

Groenteschrapmachine
15kg, schrapschijf,
230V-50/60hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Schrapmachine met schrapschijf, geschikt voor 15 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Ter uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden zijn extra leverbaar: een messen schilschijf, schrapschijven voor grote of kleine uien, een wasschijf voor harde groenten, een schelpdier borstelschijf en een droogmand voor groente. Capaciteit van 240 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met roestvrijstalen schrapkamer en uitneembare lavasteen schrapschijf. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, beveiligd bij openen tijdens gebruik. Op het deksel is de water injectie geplaatst met toevoer slang, deze is afneembaar en daardoor tevens te gebruiken voor reiniging van de kamer. Ruim bemeten aluminium afvoerklap met vergrendeling door middel van handgreep. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel, met 12 volt spanning. Tiptoetsen voor aan/uit en voor instelling van de digitale tijd klok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Transparant deksel van stootbestendig kunststof geeft zicht op het schrap proces.
- Geleverd met:
 - Lavasteen schrapschijf.
- Uitneembare schrapplaat bedekt met een zeer robuust schurend materiaal (silicium carbide)
- De schillen worden tot kleine stukken gereduceerd voor betere drainage.
- Puls functie voor een makkelijke manier van ontladen.
- Water injectie, afneembaar vastgeklit op het deksel, tevens geschikt als een spuitpistool om de machine schoon te maken.
- Timer met aftel display.
- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Productiviteit is geschikt voor 80 tot 300 maaltijden per service.

Constructie


- Volledig roestvrijstalen constructie.
- IP55 waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWII = Koud water invoer 1
 D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Stekker type	601900 (T15E1)	CE-Schuko
Voltage		220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.37 kW

Water

Afvoer aansluiting	80mm
Water toevoer leiding, koud/warm	14

Capaciteit

Capaciteit (max.)	240 kg/uur
Capaciteit (max.)	15 kg

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	440 mm
Externe afmetingen, breedte	690 mm
Externe afmetingen, hoogte	750 mm
Gewicht, netto (kg)	40
Waterdichtheid index	IP34

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks LAVASTEEN SCHRAPSCHIIF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203

Optionele accessoires

- WASSCHIIF met verwisselbare BORSTELS, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653058 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIIF VOOR KLEINE UIEN, KNOFLOOK, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653184 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIIF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203 ☐
- MESSEN SCHILSCHIIF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653204 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIIF VOOR GROTE UIEN, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653205 ☐
- DROOGMAND, kunststof geperforeerde uitvoering, voor T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653209 ☐
- MOSSELBORSTELSCHIIF voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653620 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653783 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, ongemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653784 ☐