

Schrap- en schilmachines
Schrap-schilmachine 15 kg,
schrap-schijf, 400V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

S|S

AIA



601903 (T15E324)

Groenteschrapmachine
15kg, schrapschijf,
400/440V-50/60hz-3

Omschrijving

Product Nr.

Schrapmachine met schrapschijf, geschikt voor 15 kg harde groenten zoals aardappelen, wortelen en schorseneren. Ter uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden zijn extra leverbaar: een messen schilschijf, schrapschijven voor grote of kleine uien, een wasschijf voor harde groenten, een schelpdier borstelschijf en een droogmand voor groente. Capaciteit van 240 kg/uur, afhankelijk van het product.

Roestvrijstalen cilindrische omkasting met roestvrijstalen schrapkamer en uitneembare lavasteen schrapschijf. Scharnierend transparant kunststof deksel met handgreep, beveiligd bij openen tijdens gebruik. Op het deksel is de water injectie geplaatst met toevoer slang, deze is afneembaar en daardoor tevens te gebruiken voor reiniging van de kamer. Ruim bemeten aluminium afvoerlep met vergrendeling door middel van handgreep. Vlak waterdicht (IP55) bedieningspaneel, met 12 volt spanning. Tiptoetsen voor aan/uit en voor instelling van de digitale tijd klok met automatische afslag. Eenvoudige reiniging door gladde oppervlakken. Nulspanning beveiliging. IP23 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Transparant deksel van stootbestendig kunststof geeft zicht op het schrap proces.
- Geleverd met:
-Lavasteen schrapschijf.
- Uitneembare schrapplaat bedekt met een zeer robuust schurend materiaal (silicium carbide)
- De schillen worden tot kleine stukken gereduceerd voor betere drainage.
- Puls functie voor een makkelijke manier van ontladen.
- Water injectie, afneembaar vastgeklikt op het deksel, tevens geschikt als een spuitpistool om de machine schoon te maken.
- Timer met aftel display.
- Een magneetschakelaar stopt de werking van de machine als het deksel of de deur wordt geopend.
- Productiviteit is geschikt voor 80 tot 300 maaltijden per service.

Constructie

- Volledig roestvrijstalen constructie.
- IP55 waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen.
- Het transparant polycarbonaat deksel is voorzien van een magneetcontact beveiliging zodat de motor niet kan werken als het deksel niet gesloten is.


Goedkeuring



Electrolux
PROFESSIONAL

Schrap- en schilmachines Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 400V

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWII = Koud water invoer 1
D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Stekker type

601903 (T15E324)

Kabel zonder stekker
200-240/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Voltage

Elektrisch max. vermogen 0.37 kW

Water

Afvoer aansluiting

80mm

Water toevoer leiding, koud/ warm

14

Capaciteit

Capaciteit (max.) 240 kg/uur

Capaciteit (max.) 15 kg

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 440 mm

Externe afmetingen, breedte 690 mm

Externe afmetingen, hoogte 750 mm

Gewicht, netto (kg) 40

Waterdichtheid index IP34

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203

Optionele accessoires

- WASSCHIJF met verwisselbare BORSTELS, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653058 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR KLEINE UIEN, KNOFLOOK, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653184 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen of lavasteen binnenwand PNC 653203 ☐
- MESSEN SCHILSCHIJF, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653204 ☐
- LAVASTEEN SCHRAPSCHIJF VOOR GROTE UIEN, voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653205 ☐
- DROOGMAND, kunststof geperforeerde uitvoering, voor T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653209 ☐
- MOSSELBORSTELSCHIJF voor T10E/T15E met roestvrijstalen binnenwand PNC 653620 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, gemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653783 ☐
- ONDERSTEL met FILTER, ongemonteerd, roestvrijstalen open onderstel met inschuifbaar roestvrijstalen afzetblad, kunststof opvangbak met inklapbaar schillenfilter, voor T5S-T10E-T15E PNC 653784 ☐

Schrap- en schilmachines
Schrap-schilmachine 15 kg, schrapschijf, 400V

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.08.06

