

Water behandeling Waterontharder 8 lt voor afwasmachines, automatisch

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



860413 (ADAU)

Automatische
waterontharder voor
frontlader en doorschuif
afwasmachines

Omschrijving

Product Nr. _____

Automatische waterontharder voor koudwater aansluiting. Kunststof omkasting met de zoutvoorraad en ingebouwde 8 liter roestvrijstalen harstank. Opgebouwde elektronische besturing met digitaal display en tiptoetsen. Automatische regeneratie instelbaar van 8 uur tot 30 dagen, of handmatige regeneratie. Zoutverbruik van 1 kg per regeneratie. Mengventiel voor het instellen van de resthardheid. De waterontharder is speciaal toepasbaar bij ééntanks frontlader en doorschuif afwasmachines.

Uitvoering

- De toevoer waterdruk is mogelijk van 2 - 8 bar.
- Half automatische regeneratie is mogelijk via een drukknop.
- De regeneratiecyclus verbruikt 1 kg zout.
- Toevoer leidingwater temperatuur van 4°C tot 25°C.
- De automatische regeneratie is programmeerbaar op 3 verschillende cycli per week: 1 regeneratie per week, 2 regeneraties om de 4 dagen, 3 regeneraties om de 2 dagen.
- Capaciteit van onthard water:
 - 11°dH - 1680 lt
 - 16°dH - 1120 lt
 - 22°dH - 840 lt
 - 28°dH - 672 lt

Constructie

- Inclusief back-up batterij voor opslag van de instellingen tijdens een stroom uitval.
- De maximale water doorstroom hoeveelheid is 1500 liter per uur.
- De waterontharder heeft een cilinder van roestvrijstaal AISI304 met een totale inhoud van 8 liter, gevuld met 5,6 liter hars.

Goedkeuring _____



Elektra

Voltage	230V-50hz-1N
860413 (ADAU)	
Vermogen	6 Watt

Water

Water aansluiting	G 3/4"
Water druk	2 - 8 bar
Water toevoer temperatuur	4 - 25 °C

Afvoer

Water afvoer	18 mm
--------------	-------

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	245 mm
Externe afmetingen, breedte	480 mm
Externe afmetingen, hoogte	560 mm
Hars hoeveelheid	5,6 liter
Zout inhoud	20 kg
Gewicht, netto	19 kg
Max capaciteit	1500 liter/uur