

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 85 - Onderbouw koel- vrieskast, 2 laden 2/1GN, h 550, R290

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588719 (MB6IDAKOBO)

Onderbouw koel-vrieskast, 2
laden 2/1-150GN, -22/+8°C,
R290, h 550 mm

Omschrijving

Product Nr.

Koel-vries onderbouw met twee laden voor 2/1-150 GN, voor het plaatsen van Thermaline 85 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. De temperatuur is instelbaar van -22 tot +8 °C, dus zowel als koelkast en als vrieskast toepasbaar. Het dragende frame, het 1,5 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). Geïsoleerd met CFK vrije polyurethaanschuim met milieu vriendelijk cyclopentaan gasinjectie. Roestvrijstalen geperforeerde laden met uitneembare bodem, zowel geschikt voor directe belading als voor GN bakken. De laden met magneetbandsluiting en geplaatst op telescoopgeleiders, de laden zijn uitneembaar. Bedieningspaneel met tiptoetsen en digitaal display voor temperatuuraanduiding en signaleringen. Koelaggregaat met ventilator voor een effectieve lucht circulatie met gelijkmatige temperatuur rondom. Automatische en handmatige ontdooiing met elektrische smeltwaterverdamer. Koelmiddel R290. IPX3 waterdicht.

Uitvoering

- Koel-vries onderbouw unit met twee laden en ingebouwd aggregaat.
- De onderbouw unit is zowel inzetbaar als koelkast of als vrieskast, met een temperatuurbereik van -22 °C tot +8 °C.
- Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 40 °C.
- Ontworpen voor modulaire installatie in het kookblok.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Beide laden zijn geschikt voor één 2/1GN of twee 1/1GN containers van 150 mm diep.
- Magnetische snap-in lade pakkingen kunnen verwijderd worden voor schoonmaken.
- Geforceerde luchtcirculatie voor goede koeling en een gelijkmatige temperatuurverdeling.
- Eenheid kan worden geïnstalleerd op wielen.
- Connectiviteitsklaar voor real time data toegang op aangesloten apparaten voor op afstand te regelen data (optionele accessoire nodig).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De geperforeerde boven- en onderplaat zorgen voor een betere luchtcirculatie.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.

Constructie


- Groot digitaal display met witte cijfers en soft-touch toetsen.
- Vervaardigd van roestvrijstaal met scotch brite afwerking wat aan de hoogste hygiëne eisen voldoet.
- Ingebouwd koelaggregaat voor een goede werking.
- IPX3 beschermd.

Duurzaamheid


- CFC en HCFC vrij, hoog ecologisch koelmiddel R290 en ecologisch isolatiegas cyclopenthaan. Koelmiddel hydrocarbon R290 voor de laagste impact op het milieu (GWP = 3), voor reductie van de opwarming en afbraak van Ozon.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Ontdooi vermogen	
588719 (MB6IDAKOBO)	0,26 kW
Voltage	220-240 V/1N ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.55 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1200 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Gewicht, netto	145 kg
Aantal laden	2
Waterdichtheid index	IPX3
Klimaatklasse	5 (heavy duty)
Geluidsniveau	65 dB(A)

Overige gegevens

Temperatuur, minimaal	8 °C
Temperatuur, maximaal	-22 °C

Duurzaamheid

GWP index	3
Amperage	4.2 Amps
Koelmiddel	R290
Koelvermogen	0 W
Koelmiddel gewicht	120 g

Optionele accessoires

- FRONTPLINT 1200x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912602 ☐
- ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 1200 mm, H 550 mm, eilandopstelling PNC 913186 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913659 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913660 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 800 mm PNC 913671 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85 koelonderbouw, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913691 ☐