

Ravintolalaitteet

200 mm - Rasvakeitin 9L, 1 allas

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____


285561 (EXFRPB1BWF)

 9 litran rasvakeitin yhdellä
 altaalla ja yhdellä korilla

285563 (EXFREB1BWF)

 9 litran rasvakeitin yhdellä
 altaalla ja yhdellä korilla -
 400V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kompakti rasvakeitin 9 L altaalla. Toimitukseen sisältyy vakiona yksi kori. Laitteessa on integroitu RST öljynsuodatin. Rakenteen ruostumatonta terästä ja vastukset ovat kallistettavissa neljään eri asentoon puhdistusta helpottaen. Käyttöasettimet sijaitsevat hygieenisesti oven takana. Paneelissa merkkivalot eri toiminnoille.

Ominaisuudet

- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- Suojaluokka IP24
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumentumissuojatermostaatti.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Öljy tyhjenee hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Toimitukseen kuuluu vakiona kori ja kaapin oikeakätinen ovi.
- Syvävedetty allas
- Korkeatehoiset lämmitysvastukset ovat kallistettavat ja näin helposti puhdistettavissa
- Integroitu öljyn RST suodatin
- Hallintakytkimet sijaitsevat oven takana
- Yksikkö toimitetaan vakiona 50 mm RST jaloilla
- Neljä eri valoa näyttämään laitteen tilan. Nämä ovat, että laitteessa on jännite, vastukset ovat "eco" tilassa, vastukset ovat päällä ja ylikuumentumissuojan ilmoitus.

Rakente

- Altaan sisäpuolen pyörästetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Ulkopaneelit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja käsitelty Scotch Britellä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Yksikkö on 60 cm syvä, jolloin saadaan korkeinta tehokkuutta pienessä tilassa.
- Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi omaksi yksiköksi. Sivu- ja takaosat sekä pohja ovat suljetut.
- Kannatin / tuki toimitetaan vakiona, jolla laite saadaan kiinni seinään.
- Säilytystilaa oven sisäpuolella

Vastuullisuus

- Eco toiminto kytkee laitteen stand by tilaan, jolla säästetään energiaa. Nopea lämmön palautuminen, jopa alle minuutissa.
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390
- 1 kpl Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393


Lisävarusteet

- Kori 9 L rasvakeitin PNC 206390
- Yhdistämislusta 9 L rasvakeittimiin PNC 206391
- Öljynkeräyssuodatin, tekstiili PNC 206392
- Öljynkeräyssuodatin, RST PNC 206393
- Rei'itetty levy kalalle, 9 L rasvakeitin PNC 206394
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 2 rinnakkain (ainoastaan 285561) PNC 206438


HYVÄKSYNTÄ: _____

- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 3 rinnakkain (ainoastaan 285561) PNC 206439
- Tuki jalkoihin 200 mm rasvak. - 4 rinnakkain (ainoastaan 285561) PNC 206440
- RST öljysuodatin 9 L rasvakeittimet PNC 206443

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä
 EQ = Ekvipotentiali ruuvi

Päältä


Sähkö
Jännite:

285561 (EXFRPB1BWF)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
285563 (EXFREB1BWF)	380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Esiassenettu:

285561 (EXFRPB1BWF)	230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW
285563 (EXFREB1BWF)	400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW

Kokonaisteho:

7.4 kW

Avaintieto

Altaiden lukumäärä:	1
Altaan hyötytilavuus (leveys):	170 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	330 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	500 mm
Altaan tilavuus:	7 lt MIN; 9 lt MAX
Termostaatin säätöalue:	90 °C MIN; 185 °C MAX
Ulkomitat, leveys:	200 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	930 mm
Nettopaino:	35 kg