

SkyLine Pro Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217942 (ECOE202C3A30)

KIERTOILMAUUNI SKYLINE
PRO - 20 GN 2/1, P63

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Pro kiertoilmauuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovelle. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.

Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä
- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
 - 0 = ei lisäcosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
 - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
 - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
 - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
 - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
 - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhallimissa on 5 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittotulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöä pidettäväksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

Rakenne

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka
- Ovessa kolminkertainen lämpölasia kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

HYVÄKSYNTÄ: _____

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus



- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkauksen on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toimintoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johdevaunu 20 GN 2/1, johdeväli 63 mm PNC 922757

Lisävarusteet

- Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W PNC 920003 ☐
- Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö PNC 920005 ☐
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) PNC 922036 ☐
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) PNC 922189 ☐
- Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) PNC 922190 ☐
- Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) PNC 922191 ☐
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- 6 lyhyttä varrasta PNC 922328 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐
- Monitoimikoukku PNC 922348 ☐
- Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm PNC 922357 ☐

- Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 PNC 922362 ☐
- Lämpöhuppu 20 GN 2/1 PNC 922367 ☐
- Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys PNC 922386 ☐
- USB paistomittari, 1 mittauspiste PNC 922390 ☐
- IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. PNC 922421 ☐
- Reititin WiFi ja LAN PNC 922435 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922445 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922447 ☐
- Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja PNC 922618 ☐
- Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm PNC 922651 ☐
- Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen PNC 922652 ☐
- Lämpösuojaus 20 GN 2/1 uunit PNC 922658 ☐
- Johdevaunu 15 GN 2/1, 84 mm johdeväli PNC 922686 ☐
- Asennussarja uunin asentamiseksi seinään PNC 922687 ☐
- 4 säätöjalkaa 20 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm PNC 922707 ☐
- Verkkokuviollinen grilliritilä PNC 922713 ☐
- Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet PNC 922714 ☐
- Tasoittava ajoluiska 20 GN 2/1 uuneille PNC 922716 ☐
- Poistoputkisarja, RST, 20 GN uuni, halkaisija 50 mm PNC 922738 ☐
- Poistoputkisarja muovivaunu 20 GN uunille, halkaisija 50 mm PNC 922739 ☐
- Pidike uunivaunun kahvalle (kun vaunu on uunissa) PNC 922743 ☐
- Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm PNC 922746 ☐
- Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm PNC 922747 ☐
- Johdevaunu 20 GN 2/1, johdeväli 63 mm PNC 922757 ☐
- Johdevaunu 16 GN 2/1, johdeväli 80mm PNC 922758 ☐
- Bankettivaunu 92 lautaselle 20 GN 2/1 uuneille ja tehojähdytys/-pakastuskaapeille, 85mm johdeväli PNC 922760 ☐
- Johdevaunu leivinpelleille 400x600mm 20GN 2/1 uuneille ja tehojähdytys/-pakastuskaapeille, 85mm johdeväli PNC 922762 ☐
- Bankettivaunu 116 lautaselle 20 GN 2/1 uuneille ja tehojähdytys/-pakastuskaapeille, 66mm johdeväli PNC 922764 ☐
- Yhteensopivuussarja AOS vaunuille (tuotanto 2019 asti) SkyLine 20 GN 2/1 uuneihin PNC 922770 ☐
- Yhteensopivuussarja AOS uuneille 20 GN SkyLine vaunujen kanssa PNC 922771 ☐
- Paineenalentaja tulovedelle PNC 922773 ☐
- Kondensaation jatkoputki, 370mm PNC 922776 ☐
- Sähkötehohuipun hallintajärjestelmän asennussarja 20 GN uuneille PNC 922778 ☐
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001 ☐
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002 ☐





Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Pro Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1

- Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen PNC 925003
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kananmunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006
- Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa PNC 925008
- GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925012
- GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925013
- GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925014

Suosittelavat puhdistusaineet

- C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia PNC 0S2394
- C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia PNC 0S2395

☐	Sähkö	
☐	Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
☐	Liitäntäteho, maksimi:	70.2 kW
☐	Liitäntäteho, vakio:	65.4 kW
☐	Vesi	
☐	Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
☐	Vesiliitännät (sisään) "CW11-CW12":	3/4"
☐	Paine:	1-6 bar
☐	Kloridit:	<10 ppm
☐	Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
☐	Poisto "D":	50mm
☐	Kapasiteetti	
☐	GN:	20 (GN 2/1)
☐	Max. Kapasiteetti:	200 kg
☐	Avaintieto	
☐	Oven saranat:	Oikealla
☐	Ulkomitat, leveys:	1162 mm
☐	Ulkomitat, syvyys:	1066 mm
☐	Ulkomitat, korkeus:	1794 mm
☐	Ulkomitat, paino	379 kg
☐	Nettopaino:	330 kg
☐	Kuljetuspaino:	379 kg
☐	Kuljetustilavuus:	2.77 m³
☐	ISO sertifikaatit	
☐	ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001




SkyLine Pro
Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.13

Edestä




Sivulta




- CW11 = Kylmän veden sisääntulo
CW12 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
DO = Ylivuotoputki
- EI = Sähköliitäntä

Päältä



Distances



- CW11 = Kylmän veden sisääntulo
CW12 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
DO = Ylivuotoputki
- EI = Sähköliitäntä