

SkyLine Pro Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



217942 (ECOE202C3A30)

 KIERTOILMAUUNI SKYLINE
 PRO - 20 GN 2/1, P63

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SkyLine Pro kiertoilmauuni digitaalisella käyttöpaneelilla ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovelle. Uunissa on täysautomaattiset puhdistusohjelmat ja 100 ohjelmapaikkaa, joista jokaiseen voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.

Ominaisuudet

- Yhden pisteen lämpötila-anturi sisältyy toimitukseen.
- <p>SkyClean. Puhdistusjärjestelmä sisältää neljä pesuohjelmaa sekä yhden huuhteluohjelman. Kutakin pesuohjelmaa voidaan mukauttaa Eco-vaihtoehtojen avulla, jolloin käyttöparametrit voidaan sovittaa tarpeen mukaan. Käytettävissä olevien vaihtoehtoyhdistelmien ansiosta järjestelmä tarjoaa jopa 32 erilaista asetuskokonaisuutta ja pesuohjelmaa.</p>
- Suorahöyrytoiminto lisää ja säilyttää kosteuden saavuttaen korkealaatuisia ja tasaisia paistotuloksia.
- Kiertoilmajakso (max. 300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen. Automaattinen kosteutus (11 asetusta) höyryntuottoon:
 - 0 = ei lisäkosteutusta (ruskistus, au gratin, paistaminen, esipaistettu ruoka)
 - 1-2 = alhainen kosteus (pienet liha- ja kala-annokset)
 - 3-4 = keskialhainen kosteus (suuret lihakappaleet, uudelleenlämmitys, paahdettu kana ja nostatus)
 - 5-6 = keskikorkea kosteus (paahdetut vihannekset ja paahtopaistin sekä kalan ensivaihe)
 - 7-8 = kosteus keskikorkeasta korkeaan (haudutetut vihannekset)
 - 9-10 = korkea kosteus (haudutettu liha ja uuniperunat).
- Optimoitu puhdistusykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Lisävarusteena saatava 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaimman tarkkuuden prosesseissa.
- EcoDelta-kypsennys: kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruoan ja paistokammion välillä.
- Ohjelmatila: 100 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi ja jokaiseen ohjelmaan voidaan ohjelmoida neljä eri ohjelmavaihtetta.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- Puhalltimessa on 5 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittutulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöiän pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

Rakenne

- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojaluokka

HYVÄKSYNTÄ: _____

- Ovessa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarusteen).
- Digitaalinen käyttöpaneeli LED valaistuilla painikkeilla ja käyttäjää opastavalla käyttöliittymällä
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).

Vastuullisuus

- Ihmiskeksinen suunnittelu - 4 tähden sertifiointi ergonomian sekä käytettävyyden osalta.
- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPÖ-rekisteröity muotoilu).
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.*

*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisia sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johdevaunu 20 GN 2/1, johdeväli 63 mm PNC 922757

Lisävarusteet

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| Vedenpehmentäjä kasetilla, STEAM 1200 W | PNC 920003 | ☐ |
| Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö | PNC 920005 | ☐ |
| 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä | PNC 922017 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline) | PNC 922036 | ☐ |
| Rst ritilä uunille GN 1/1 | PNC 922062 | ☐ |
| Huuhtelusuihku uunin sivulle | PNC 922171 | ☐ |
| Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm) | PNC 922189 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922190 | ☐ |
| Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm) | PNC 922191 | ☐ |
| Paistokori uuniin, 2 kpl | PNC 922239 | ☐ |
| RST ritilä, 400x600 mm | PNC 922264 | ☐ |
| Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) | PNC 922266 | ☐ |
| Varrasteline | PNC 922326 | ☐ |
| 6 lyhyttä varrasta | PNC 922328 | ☐ |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| Unin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä | PNC 922338 | ☐ |
| Monitoimikoukku | PNC 922348 | ☐ |
| Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm | PNC 922357 | ☐ |
| Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1 | PNC 922362 | ☐ |
| Lämpöhuppu 20 GN 2/1 | PNC 922367 | ☐ |
| Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys | PNC 922386 | ☐ |
| USB paistomittari, 1 mittauspiste | PNC 922390 | ☐ |
| IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdätyk/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | ☐ |
| Reititin WiFi ja LAN | PNC 922435 | ☐ |
| - NOT TRANSLATED - | PNC 922445 | ☐ |
| - NOT TRANSLATED - | PNC 922447 | ☐ |
| Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja | PNC 922618 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm | PNC 922651 | ☐ |
| Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen | PNC 922652 | ☐ |
| Lämpösuojus 20 GN 2/1 uunit | PNC 922658 | ☐ |
| Johdevaunu 15 GN 2/1, 84 mm johdeväli | PNC 922686 | ☐ |
| Asennussarja uunin asentamiseksi seinään | PNC 922687 | ☐ |
| 4 säätöjalkaa 20 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm | PNC 922707 | ☐ |
| Verkkokuvaallinen grilliritilä | PNC 922713 | ☐ |
| Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet | PNC 922714 | ☐ |
| Tasoitettava ajoluiska 20 GN 2/1 uuneille | PNC 922716 | ☐ |
| Poistoputkisarja, RST, 20 GN uuni, halkaisija 50 mm | PNC 922738 | ☐ |
| Poistoputkisarja muovia 20 GN uunille, halkaisija 50 mm | PNC 922739 | ☐ |
| Pidike uunivaunun kahvalle (kun vaunu on uunissa) | PNC 922743 | ☐ |
| Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm | PNC 922746 | ☐ |
| Kaksipuoleinen ritilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | ☐ |
| Johdevaunu 20 GN 2/1, johdeväli 63 mm | PNC 922757 | ☐ |
| Johdevaunu 16 GN 2/1, johdeväli 80mm | PNC 922758 | ☐ |
| Bankettivaunu 92 lautaselle 20 GN 2/1 uuneille ja tehojäähdätyk/-pakastuskaapeille, 85mm johdeväli | PNC 922760 | ☐ |
| Johdevaunu leivinpelleille 400x600mm 20GN 2/1 uuneille ja tehojäähdätyk/-pakastuskaapeille, 85mm johdeväli | PNC 922762 | ☐ |
| Bankettivaunu 116 lautaselle 20 GN 2/1 uuneille ja tehojäähdätyk/-pakastuskaapeille, 66mm johdeväli | PNC 922764 | ☐ |
| Yhteensopivuussarja AOS vaunuille (tuotanto 2019 asti) SkyLine 20 GN 2/1 uuneihin | PNC 922770 | ☐ |
| Yhteensopivuussarja AOS uuneille 20 GN SkyLine vaunujen kanssa | PNC 922771 | ☐ |
| Paineenalentaja tulovedelle | PNC 922773 | ☐ |
| Kondensaation jatkoputki, 370mm | PNC 922776 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Pro Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1

- Sähkötehohuipun hallintajärjestelmän asennussarja 20 GN uuneille PNC 922778
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002
- Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen PNC 925003
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kanamunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006
- Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa PNC 925008
- GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925012
- GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925013
- GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl PNC 925014

Suosittelavat puhdistusaineet

- C25 Huuhtelu- ja kalkinpoistotabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 50 tablettia PNC 0S2394
- C22 pesuainetabletti SkyLine uuneille, pakkauksessa on 100 tablettia PNC 0S2395

☐	Sähkö	
☐	Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
☐	Liitäntäteho, maksimi:	70.2 kW
☐	Liitäntäteho, vakio:	65.4 kW

☐	Vesi	
☐	Tuloveden lämpötila, max:	30 °C
☐	Vesiliitännät (sisään) "CW11-CW12":	3/4"
☐	Paine:	1-6 bar
☐	Kloridit:	<10 ppm
☐	Veden konduktiivisuus:	>50 µS/cm
☐	Poisto "D":	50mm

☐	Kapasiteetti	
☐	GN:	20 (GN 2/1)
☐	Max. Kapasiteetti:	200 kg

☐	Avaintieto	
☐	Oven saranat:	Oikealla
☐	Ulkomitat, leveys:	1162 mm
☐	Ulkomitat, syvyys:	1066 mm
☐	Ulkomitat, korkeus:	1794 mm
☐	Ulkomitat, paino	379 kg
☐	Nettopaino:	330 kg
☐	Kuljetuspaino:	379 kg
☐	Kuljetustilavuus:	2.77 m³

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



SkyLine Pro
Kiertoilmauuni SkyLine Pro 20GN2/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.03



SkyLine Pro

Distances



CW11 = Kylmän veden sisääntulo EI = Sähköliitäntä
 CW12 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 DO = Ylivuotoputki

Technical drawing of the front view of the cabinet, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a top section with a door and a bottom section with a drawer. Dimensions are provided for overall size, panel thickness, and internal clearances.

Dimensions (inches and millimeters):

- Top section height: 44 11/16" (1140 mm)
- Top section width: 44 7/8" (1140 mm)
- Top section depth: 2 11/16" (69 mm)
- Top section door thickness: 2 3/4" (70 mm)
- Top section door handle: 39 1/2" (1003 mm)
- Top section door latch: 3 15/16" (98 mm)
- Top section door latch handle: 3 1/4" (82 mm)
- Top section door latch handle offset: 31 5/16" (795 mm)
- Top section door latch handle offset: 4 13/16" (122 mm)
- Top section door latch handle offset: 0 1/4" (6 mm)
- Top section door latch handle offset: 4" (101 mm)
- Top section door latch handle offset: 6 mm
- Top section door latch handle offset: 83 mm
- Top section door latch handle offset: 26 mm
- Top section door latch handle offset: 190 mm
- Top section door latch handle offset: 1 7/8" (47 mm)
- Top section door latch handle offset: 7 1/2" (190 mm)
- Top section door latch handle offset: 63 1/8" (1604 mm)
- Top section door latch handle offset: 1 11/16" (44 mm)

CW11 = Kylmän veden sisääntulo EI = Sähköliitännä
CW12 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
DO = Ylivuotoputki