

## SkyLine PremiumS Yhdistelmäuuni SkyLine Premium S 6GN2/1

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



229788 (ECOE62T3A31)

 YHDISTELMÄUUNI SKYLINE  
 PREMIUM S - 6 GN 2/1, P67

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

SkyLine Premium S yhdistelmäuuni kosketusnäytöllä ja kolminkertaisella lämpölasilla varustetulla ovela. Uunissa on automaattiset valmistusprosessit, yhteensä 1000 ohjelmapaikkaa (16 vaiheisia) ja täysautomaattiset puhdistusohjelmat. 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarvike turvallisuuden. OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä ja suuntaa vaihtava puhallin takaavat lämmön tasaisen jakautumisen kammioon ja tarjoaa täydelliset jäähdytystulokset. Lambda-anturi turvaa uunikammion oikean kosteusprosentin, mahdollistaen tasalaatuiset tulokset ja säästää veden- ja energiankulutuksessa. Uunissa on valmius SkyDuo yhteyteen SkyLine tehojäähdytyskaappien kanssa.

### Ominaisuuudet

- Integroidun höyrykehittimen avulla kosteuden ja lämpötilan ohjaus tapahtuu tarkasti haluttujen asetusten mukaisesti.
- Todellinen kosteudenohjaus perustuen lambda-anturiin, joka tunnistaa automaattisesti ruuan määrän ja koon tasalaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- OptiFlow-ilmankiertojärjestelmä takaa ilman tasaisen jakautumisen kammioon turvaten täydelliset jäähdytystulokset.
- 6-pisteinen lämpötila-anturi varmistaa parhaan tarkkuuden ja elintarvike turvallisuuden.
- Puhallimessa on 7 nopeutta 300-1500 RPM ja puhallin on suuntaa vaihtava parhaan tasaisuuden saavuttamiseksi. Puhallin pysähtyy alle 5 sekunnissa ovea avattaessa.
- Kiertoilmajakso (25-300 °C) sopii parhaiten alhaisen kosteuden kypsennykseen.
- Yhdistelmäpaisto (25-300 °C): yhdistää kiertoilman ja höyryn nopeuttaen paistoprosessia ja vähentäen painohävikkiä.
- SkyClean: automaattinen ja sisäänrakennettu itsepuhdistusjärjestelmä 4 automaattisella syklillä ja integroidulla höyrykehittimen kalkinpoistolla.
- Höyryjakso matalalla lämmöllä (25-99 °C) sopii parhaiten Sous-vide kypsennykseen, uudelleenkuumentamiseen ja herkkään kypsennykseen. Höyrysykli (100 °C): kala- ja äyriäisruoat ja vihannekset. Korkean lämpötilan höyry (101-130 °C).
- Optimoitu puhdistussykli, jonka kesto on vain 33 minuuttia, parantaa tehokkuutta ja vähentää seisokkiaikaa.
- Automaattitila sisältää 9 ruokaperhettä (liha, siipikarja, kala, vihannekset, pasta/riisi, kananmunat, suolaiset ja makeat leivonnaiset, leipä, jälkiruoat) yli 100 esiohjelmoidulla variaatiolla. Automaattisessa tunnistusvaiheessa uuni optimoi paistoprosessin siihen täytetyn ruuan koon, määrän ja tyypin mukaisesti saavuttaen valitut paistotulokset. Paistoparametrien yhteenveto ja näyttö. Mahdollisuus personoida ja tallentaa jopa 70 variaatiota ruokaperheittäin.
- Jaksot+:
  - Uudelleen kuumennus,
  - matalalämpökypsennys (painohävikin vähentämiseksi ja ruuan laadun parantamiseksi)
  - nostatusjakso
  - EcoDelta-kypsennys (kypsennys lämpötila-anturilla ylläpitäen esivalittua lämpötilaeroa ruuan ja paistokammion välillä)
  - Sous-vide kypsennys
  - staattinen yhdistelmäkypsennys (vastaa perinteisen uunin staattista paistamista)
  - pastan pastörinti
  - kuivaussyklit (sopivat parhaiten hedelmien, vihannesten, lihan, kala ja äyriäisruokien kuivaukseen)
  - Food Safe Control (valvoo automaattisesti kypsennysprosessin turvallisuutta HACCP-hygieniasstandardien mukaisesti), Patentoitu US6818865B2
  - kehittynyt Food Safe Control (ohjaa kypsennystä pastörintitekijän avulla).
- Ohjelmatila: 1000 kypsennysohjelmaa voidaan tallentaa uunin muistiin käytön helpottamiseksi.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Yhteen ohjelmaan voidaan tallentaa jopa 16 ohjelmavaihtetta. Ohjelmia voidaan ryhmitellä 16 eri luokkaan organisoinnin tehostamiseksi.

- MultiTimer-moniajastintoinnolla voidaan hallita jopa 60 eri kypsennysjaksoa samanaikaisesti, parantaen joustavuutta ja varmistaen erinomaiset tulokset. 200 MultiTimer-ohjelmaa voidaan tallentaa.
- Automaattinen kammion jäähdytys- ja esilämmitystoiminto
- Back-up tila vikadiagnostiikalla aktivoituu automaattisesti mahdollisen häiriön ilmentyessä ja näin vältetään käyttökatkoksia
- GreaseOut: integroitu rasvanpoisto- ja -keräyssarja (sarjan käyttämiseksi uuni on tilattava erikoiskoodilla).
- Electrolux Professional suosittelee käsitellyn veden käyttöä optimaalisten ruoanlaittutulosten takaamiseksi ja laitteen käyttöänsä pidentämiseksi. Tarkista paikallinen veden laatu valitaksesi sopivan vedensuodattimen.

### Rakenne

- Integroitu ja automaattisesti kelautuva käsisuihku huuhtelun nopeuttamiseksi.
- 316L AISI -teräksestä valmistettu höyrykehittäjä suojaa korroosiolta.
- Ovessa kolminkertainen lämpölasi kahdella saranoidulla sisäpaneelilla puhdistamisen helpottamiseksi ja kaksinkertainen LED-valonauha.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Tärkeimpiin osiin pääsee käsiksi etukautta huollon helpottamiseksi.
- IPX5 suojausluokka

### Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Erittäin selkeä, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö (käännetty yli 30 kielelle).
- Make-it-mine-toiminnolla voidaan personalisoida laitteen käyttökokemus tai esimerkiksi lukita käyttöliittymä.
- SkyHub toiminnolla käyttäjä voi ryhmitellä suosikkitoimintonsa yhdelle kotisivulle, josta ne ovat heti käytettävissä.
- MyPlanner-suunnittelutoiminto toimii työlisanassa jossa käyttäjä voi suunnitella päivän työt ja saada personoituja hälytyksiä kustakin tehtävästä.
- Automaattinen kulutuksen visualisointi syklin päättyessä.
- USB portti HACCP-tietojen lataamiseen sekä kypsennysohjelmien ja asetusten jakamiseen. USB porttiin voidaan myös liittää Sous-vide kypsennysmittari (lisävaruste).
- Liitettävyyden reaaliaikaiseen etäkäyttöön, helppoon HACCP-hallintaan, kulutuksen seurantaan ja energianhallintaan (vaatii lisävarustuksen).
- SkyDuo-toiminnolla uuni ja tehojäähdytyslaite yhdistetään toisiinsa ja ne viestivät keskenään opastaen käyttäjää kypsennys- ja jäähdytysprosessissa optimoiden ajan käyttöä ja tehokkuutta (SkyDuo-sarja on saatavana lisävarusteena).
- Koulutusta ja tukimateriaaleja saatavilla helposti skannaamalla QR-koodi millä tahansa mobiililaitteella.
- Kypsennysohjelmiin on mahdollista ladata omat kuvakkeet.

### Vastuullisuus

- Siiven muotoinen kahva ergonomisella muotoilulla ja mahdollisuus oven avaamiseen käyttämättä käsiä (EPO-rekisteröity muotoilu).
- Pienennetyn tehon toiminto hitaiden kypsennysjaksojen mukauttamiseksi.

- Plan-n-Save-toiminnolla organisoidaan valittujen ohjelmien järjestystä optimoiden työtä keittiössä ajan säästämisen ja energiatehokkuuden kannalta.
- Zero Waste tarjoaa hyödyllisiä vinkkejä ruokahävikin minimoimiseen. Zero Waste on automaattisten reseptien kirjasto, jonka tavoitteena on: hyödyntää lähellä viimeistä käyttöpäivää olevia ruoka-aineita (esim. maito ja jogurtti) luoda maukkaita ruokia ylikypsistä hedelmistä ja vihanneksista (jota ei yleensä pidetä sopivana myyntiin) edistää tyypillisesti pois heitettyjen elintarvikkeiden käyttöä (esim. porkkanakuoret)
- Energy Star 2.0 -sertifioitu tuote.
- Ulkopakkaus on valmistettu 70 % kierrätysmateriaaleista ja FSC\*-sertifioidusta paperista, ja se on painettu ympäristöystävällisellä, vesipohjaisella musteella kestävän kehityksen ja ympäristövastuun tukemiseksi. (\*Forest Stewardship Council on maailman johtava kestävän metsänhoidon järjestö).
- Kolminkertainen lasiovi minimoi energiankulutuksesi.\*

\*Noin -10 % tyhjäkäynnillä tapahtuvasta energiankulutuksesta ASTM-standardin F2861-20 mukaisesti tehdyn testin perusteella

- Säästä energiaa, vettä, pesu- ja huuhteluaineita SkyCleanin vihreillä toiminnoilla.
- C22- ja C25-pesuaineet on valmistettu ilman fosfaatteja ja fosforia (C25 on myös maleiinihappovapaa), mikä tekee niistä turvallisiksi sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.

### Lisävarusteet

- |                                                                                        |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Osmoottinen puhdistussuodatin                                                        | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla 6&10 GN 1/1 uunille - alhainen höyrykäyttö | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Vedensuodatin patruunat virtausmittarilla - kohtalainen höyrykäyttö                  | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Uunin jalustan pyöräsarja 6&10 GN 1/1 ja GN 2/1                                      | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl GN 1/1 RST ritiloita                                                           | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl (8 kanaa per teline)                                 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 1/1                                                            | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rst ritilä uunille GN 2/1                                                            | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Huuhtelusuihku uunin sivulle                                                         | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl                                                             | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Pinnoitettu patonkipelti 5 patongille, rei'itetty (400x600x38 mm)                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, rei'itetty alumiini (400x600x20 mm)                            | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Leivinpelti 4 reunaa, alumiini (400x600x20 mm)                                       | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Paistokori uuniin, 2 kpl                                                             | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • RST ritilä, 400x600 mm                                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaksoisavaus uunin oveen                                                             | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Sous-vide paistomittari                                                              | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin                 | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Varrasteline                                                                         | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 lyhyttä varrasta                                                                   | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä                                                                                                                                                                          | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojaus torniuunit 6+6 GN 2/1                                                     | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikoukku                                                                                                                                                                                                                            | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> | • Lämpösuojaus torniuunit 6+10 GN 2/1                                                    | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 säätöjalkaa 6&10 GN uuneille, laipalliset, 100-130 mm                                                                                                                                                                                    | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> | • Kiinteä johdekehikko 5 GN 2/1 - p85 mm                                                 | PNC 922681 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräysastia poistolukolla - GN 2/1 h=60mm                                                                                                                                                                                            | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> | • Asennussarja uunin asentamiseksi seinään                                               | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Ritilä 8 kokonaiselle ankalle (1,8kg) - GN 1/1                                                                                                                                                                                             | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> | • Lisäjohteikko jalustaan 6&10 GN 2/1 uunit                                              | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • GN johteikko 6 & 10 GN 2/1 uunien jalustaan, jalustan toimitus osissa                                                                                                                                                                      | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> | • 4 säätöjalkaa suojuksella 6&10 GN uunit - 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Pidike pesuainesäiliölle - seinäkiinnitys                                                                                                                                                                                                  | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> | • Pidike pesuainesäiliölle avojalustaan                                                  | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • USB paistomittari, 1 mittauspiste                                                                                                                                                                                                          | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> | • Johteikko pyörillä 6 GN 2/1 - p65 mm                                                   | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT moduuli One Connected:lle ja SkyDuo:lle. Sisältää yhden IoT piirilevyn. Cook&Chill prosessia varten uunin ja tehojäähdytys/-pakastuskaapin yhdistämiseen. Mahdollistaa myös korikuljetinastianpesukoneen liittämisen One Connectediin. | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> | • Verkkokuviollinen grilliritilä                                                         | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Reititin WiFi ja LAN                                                                                                                                                                                                                       | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> | • Paistomittarin tuki, nestemäiset aineet                                                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Höyryoptimoija                                                                                                                                                                                                                             | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva 6&10 GN 2/1 uunit                                                        | PNC 922719 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja avojalustaan 1/1-2/1 GN (2 allasta, avaus/sulkumekanismi tyhjennykseen)                                                                                                                                                  | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> | • Hajuton huuva, tornimallit 6&10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922721 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja uuneille GN 1/1-2/1 (2 muovisäiliötä, liitosventtiili ja tyhjennysputki)                                                                                                                                                 | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva 6&10GN 2/1 uunit                                                     | PNC 922724 | <input type="checkbox"/> |
| • Rasvankeräyssarja torniuunille 6 GN 1/1 - 2/1 korokeyalustalla                                                                                                                                                                             | PNC 922453 | <input type="checkbox"/> | • kondensoiva huuva tornimallit 6+6&10 GN 2/1 uunit                                      | PNC 922726 | <input type="checkbox"/> |
| • Liukujohteikko kahvalla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                  | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6&10 GN 2/1 uunit                                                   | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> |
| • Johdekehikko pyörillä 5 GN 2/1 - p80 mm                                                                                                                                                                                                    | PNC 922611 | <input type="checkbox"/> | • Huuva puhaltimella 6+6 tai 6+10 GN 2/1 uunit                                           | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6&10 GN 2/1 uunit                                               | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> |
| • Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                             | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> | • Huuva ilman puhallinta 6+6&10 GN 2/1 uunit                                             | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 2/1 uunit ja 400x600mm                                                                                                                                                                           | PNC 922617 | <input type="checkbox"/> | • 4 korkea säätöjalkaa 6&10 gn uuneille - 230-290 mm                                     | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Nestemäisen pesu-/huuhteluaineen annostelusarja                                                                                                                                                                                            | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Astia staattiseen kypsennykseen, astian korkeus on 100 mm                              | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Asennussarja 6 GN 2/1 uuni 6&10 GN 2/1 uunin päälle - korkeus 120 mm                                                                                                                                                                       | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> | • Kaksipuoleinen ritäilä, jonka toinen puoli on sileä ja toinen on uritettu - 400x600 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu liukujohteikolle 6&10 GN 2/1 uuni ja tehojäähdytyskaappi                                                                                                                                                                             | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> | • Liitin huuvalle keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään                                  | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit korokeyalustalla 6 GN 2/1                                                                                                                                                                                     | PNC 922629 | <input type="checkbox"/> | • Vaunu rasvankeräyssarjalle                                                             | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Vaunu johteikolle torniuunit 6 GN 2/1 6 tai 10 GN 2/1 päällä                                                                                                                                                                               | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> | • Painealantaja tulovedelle                                                              | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokeyalusta jaloilla 2x6 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                    | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> | • Sähkövirran hallintajärjestelmän asennussarja - GN 6 ja GN 10 uunit                    | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Korokeyalusta pyörillä 2x6 GN 2/1 uunit - h=250mm                                                                                                                                                                                          | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> | • Kondensaation jatkoputki, 370mm                                                        | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja rst 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                                 | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-20, non-stick                                                           | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Poistosarja muovi 6&10 GN uunit - halk.=50mm                                                                                                                                                                                               | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-40, non-stick                                                           | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Seinätuet 6 GN 2/1 uunin asentamiseksi seinälle                                                                                                                                                                                            | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> | • GN - astia 1/1-60, non-stick                                                           | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 h=20mm                                                                                                                                                                                                              | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen                                          | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuivatusastia - GN 1/1 tasainen                                                                                                                                                                                                            | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Grilliritilä GN 1/1, non-stick                                                         | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
| • Avojalusta 6 & 10 GN 2/1 uunille, toimitus osissa                                                                                                                                                                                          | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> | • Kananmunapelti GN 1/1, non-stick                                                       | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
| • Lämpösuojaus 6 GN 2/1 uunit                                                                                                                                                                                                                | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> | • Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          | • Paistoteline perunoille GN 1/1, 28 perunaa                                             | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          | • GN astia 1/1 - 20 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          | • GN astia 1/1 - 40 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          | • GN astia 1/1 - 60 mm, non-stick - 6 kpl                                                | PNC 925014 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          | • Yhteensopivuussarja edellisen mallin jalustalle GN 2/1 asennukseen                     | PNC 930218 | <input type="checkbox"/> |

**Sähkö**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Jännite:               | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 22.9 kW                  |
| Liitäntäteho, vakio:   | 21.4 kW                  |

**Vesi**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Tuloveden lämpötila, max:           | 30 °C     |
| Vesiliitännät (sisään) "CW11-CW12": | 3/4"      |
| Paine:                              | 1-6 bar   |
| Kloridit:                           | <85 ppm   |
| Veden konduktiivisuus:              | >50 µS/cm |
| Poisto "D":                         | 50mm      |

**Kapasiteetti**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| GN:                | 6 (GN 2/1) |
| Max. Kapasiteetti: | 60 kg      |

**Avaintieto**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Oven saranat:       | Oikealla            |
| Ulkomitat, leveys:  | 1090 mm             |
| Ulkomitat, syvyys:  | 971 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 808 mm              |
| Ulkomitat, paino    | 186 kg              |
| Nettopaino:         | 163 kg              |
| Kuljetuspaino:      | 186 kg              |
| Kuljetustilavuus:   | 1.28 m <sup>3</sup> |

**ISO sertifiikaatit**

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standardit: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|-----------------|-------------------------------------------|