

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341000 (D01H2)

Drop-in lämpöhaude
yhtenäisellä altaalla, 2 GN
1/1 kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 2 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumenemissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumenemissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivilla eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajoilla.


HYVÄKSYNTÄ:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Takaosa




Sivulta



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
WI = Veden sisääntulo

Päältä



Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.10



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen
allas, 2 GN

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	2.02 kW

Vesi

Poistoputken koko:	1"
Vesiliitäntä kylmä/kuuma:	1/2"

Avaintieto



Ulkomitat, leveys:	770 mm
Ulkomitat, syvyys:	620 mm
Ulkomitat, korkeus:	260 mm
Nettopaino:	21.4 kg
Kuljetuspaino:	42 kg
Kuljetuskorkeus:	380 mm
Kuljetusleveys:	660 mm
Kuljetussyvyys:	810 mm
Kuljetustilavuus:	0.2 m ³
Lämpötilan säätö:	+85 / +95 °C
Altaan leveys:	630 mm
Altaan syvyys:	510 mm
Altaan korkeus:	205 mm





Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 2 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.10



CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	700	580	774	624	880
3GN	1030		1104		1200
4GN	1350		1424		1530
5GN	1670		1744		1850
6GN	2000		2074		2180



595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL