

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



341004 (D01H6)

Drop-in lämpöhaude
yhtenäisellä altaalla, 6 GN
1/1 kapasiteetti

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kalusteeseen upotettava lämpöhaude, jonka kapasiteetti on 6 GN astiaa. Altaan syvyys on 210 mm. Automaattinen veden täyttö takaa jatkuvan suorituskyvyn ja hauteessa on elektroninen ylikuumentamissuoja. Helppokäyttöinen käyttöpaneeli digitaalisella näytöllä, lämpötilansäätö jopa 0,1°C tarkkuudella. Altaan materiaali on laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.

Ominaisuudet

- Elektroninen ylikuumentamissuoja.
- Suunniteltu ruoan tarjoiluun GN astioissa.
- Soveltuu GN 1/1 astioille, joiden maksimikorkeus on 200 mm
- Automaattinen vedentäyttö takaa jatkuvan lämmityksen.
- Lämpötila on asetettavissa 0,1°C tarkkuudella
- Tuotteessa on vakiona digitaalisesti ohjattu termostaatti, joka on HACCP-normien mukainen ja tarjoaa visuaalisen hälytyksen varoituksena lämpötilan noususta tai laskusta.
- Suunniteltu toimimaan niin kuumalla kuin kylmälläkin vedellä.
- Yksi GN paikka on mahdollista muuntaa keittolämmittimeksi käytettävissä olevalla lisävarusteella.
- Tuotteet ovat CB ja CE sertifioidut
- Suunniteltu saumattomiin asennuksiin, jolla taataan helppo puhdistettavuus ja tyylikäs ulkonäkö.
- Saatavilla olevat kapasiteetit: 2, 3, 4, 5 ja 6 GN1/1 astiaa.
- Oikeassa lämpötilassa tuotu ruoka pitää sisälämpötilansa Afnor-standardien mukaisesti.

Rakenne

- Lämmitysvastukset ovat varustettu turvatermostaattilla
- Altaan pohja on kallistettu helpottaen veden poistoa.
- Suojaluokka IPX4
- Allas on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on pyöristetyt kulmat puhdistuksen helpottamiseksi. Altaassa on myös poistoaukko.
- Elektroninen ohjaus lämpötilanäytöllä.

Vastuullisuus



- Erinomainen eristyskyky on taattu 19 mm paksulla kivillä eristyksellä.
- Etsatut kalvolämmityselementit maksimoivat lämmönsiirron lyhyemmällä kuumenemisajoilla.


HYVÄKSYNTÄ:




Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

Sivulta





Päältä



D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
WI = Veden sisääntulo

Other



Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.12



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen
allas, 6 GN

Sähkö

Jännite: 380-410 V/3N ph/50/60 Hz
Liitäntäteho, maksimi: 5.02 kW

Vesi

Poistoputken koko: 1"
Vesiliitäntä kylmä/kuuma: 1/2"

Avaintieto




Ulkomitat, leveys: 2070 mm
Ulkomitat, syvyys: 620 mm
Ulkomitat, korkeus: 260 mm
Nettopaino: 48.1 kg
Kuljetuspaino: 80 kg
Kuljetuskorkeus: 500 mm
Kuljetusleveys: 700 mm
Kuljetussyvyys: 2200 mm
Kuljetustilavuus: 0.77 m³
Lämpötilan säätö: +85 / +95 °C



Drop-In
Drop-in lämpöhaude, yhtenäinen allas, 6 GN

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.12



595T01N00 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL