

## Ravintolalaitteet e-XP 900 Free-zone -induktioliesi 800mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391667 (E9HHEDBAMEA)

E-XP 900 FREE-ZONE  
INDUKTIOLIESI, 800MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

e-XP 900 Free-Zone induktioliesi 4 itsenäisellä keittoalueella, (8kW kukin). Moni-induktiokelajärjestelmä mahdollistaa erikokoisten kattiloiden ja pannujen (vähimmäishalkaisija Ø 7 cm), samanaikaisen käytön - missä tahansa lieden alueella. Jokaisella keittoalueella on oma käyttöliittymä, näyttö ja säätönuppi. Valittavana tehotason säätö 30-portaisella asteikolla, tai lämpötilansäätö 30-190 °C.

### Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) - monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Kunkin alueen käyttöliittymässä on näyttö ja säädin, jotka ohjaavat samanaikaisesti alueen neljää kelaa.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- Tehotason säätö 1-30 tai lämpötilan säätö 30-190 °C.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.
- Keittotaso on sileää lasikeramiikkaa. Levyn pinta ei kuumennu suoraan, joten pintaan ei jää ikäviä palojälkiä.

### Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Yhdestä kappaleesta prässätty 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Suljettu tekninen alusta, joka sisältää generaattorit, ilmanvaihtojärjestelmän ja suodattimet.
- Elektroninen sensori, joka on sijoitettu lasin alapuolelle kelan keskikohdan alle mittaamaan kattilan tai pannun pohjan lämpötilaa.
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Suojausluokka IPX5
- Pannun/kattilan pohjan vähimmäishalkaisija: 7 cm.
- 16 kelaa - 2 kW kukin.

### Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Lisävarusteet**

- |                                      |            |                          |
|--------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Liitossarja                        | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 800 mm silta-asennus          | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1000 mm silta-asennus         | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1200 mm silta-asennus         | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1400 mm silta-asennus         | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuki 1600 mm silta-asennus         | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Vesiputken jatko hanalle 900XP     | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |
| • Tuuletuskanavan korotusrilä, 800mm | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Etukaide, 1600mm                   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm    | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |

**Sähkö**

Jännite:	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	32 kW

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	121.5 kg
Kuljetuspaino:	139 kg
Kuljetuskorkeus:	1080 mm
Kuljetusleveys:	1020 mm
Kuljetussyvyys:	860 mm
Kuljetustilavuus:	0.95 m <sup>3</sup>
Sertifiointi ryhmä	IH940