

Ravintolalaitteet

thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, suljettu jalusta, 2 aluetta, 1-puoleinen

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



589725 (MCJBF AE0AA)

THERMALINE
INDUKTIOLIESI, FREE-
ZONE, 2 ALUETTA, 1-
PUOLEINEN, 500MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

thermaline Free-zone -induktioliesi on suunniteltu kovaan ja jatkuvaan käyttöön. Free-zone -monipisteinduktiotekniikan ansiosta koko lieden pinta on käytettävissä, ilman kylmiä alueita. Näin voidaan käyttää pieniäkin kattiloita missä tahansa pinnan alueella.

Liedessä on kahdeksan itsenäisesti ohjattavaa aluetta, 8 x 2 kW, jotka voidaan sillata kahdeksi suuremmaksi alueeksi (320x320mm). Liesi on varustettu suurella ja selkeällä, lämpölasista valmistetulla digitaalisella näytöllä. Näytöstä nähdään tehoasetukset (30 tehotasoa tai lämpötila 30-250°C) sekä induktion on/off tila.

Induktiotekniikka mahdollistaa välittömän täyden lämmitystehon, laitteen nopean käyttöönoton ja alhaisen lämpöhukan. Tekniikalla saavutetaan huomattava energiansäästö verrattuna perinteisiin liesiin.

Ominaisuudet

- Free zone -induktio mahdollistaa useiden eri kokoisten kattiloiden ja pannujen käytön (min. halkaisija 7 cm) - monikelaisen rakenteen ansiosta, joka tekee liesitason koko pinnasta aktiivisen. Ihanteellinen à la carte -ruoanvalmistukseen.
- Tasainen lasikeraaminen pinta kuumenee vain rajoitetusti ja on nopea sekä helppo puhdistaa, mikä takaa erinomaisen hygienian.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- 360° portaattomat metallinupit, jotka toimivat sekä myötä- että vastapäivään turvaten nopean parametrien valinnan ja säädön
- Jokaista aluetta ohjataan kosketusherkällä näppäimistöllä, jossa on 7 kosketuspainiketta, 4 näyttöä ja pyöritettävä nuppi. Jokainen alue koostuu 4 induktiokelasta, joita voidaan ohjata yksittäin tai kytkeä yhteen 2, 3 tai 4 kelan kokonaisuuksiksi. Teho (watteina) tai lämpötila (°C) voidaan valita. Käytettävissä on myös toiminto, jolla voidaan asettaa ja tallentaa 3 erilaista kokoonpanoa
- Tehoasetukset 25-2000 watin välillä 30 portaassa tai lämpötila-asetukset 30-250 °C yhden asteen (1 °C) välein.
- Lasin alle induktiokelan keskikohdan alapuolelle sijoitettu elektroninen sensori mittaa tarkasti pannun tai kattilan pohjan lämpötilaa.
- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Lämmitysjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kattilat tai pannut poistetaan.
- Hukkalämmön luovutus ympäristöön on erittäin alhaista.

Rakenne

- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys
- Kaikkiin tärkeimpiin komponentteihin, mukaan lukien induktiosuodattimiin, on helppo pääsy laitteen etupuolelta.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Suljettu tekninen alusta, joka sisältää generaattorit, ilmanvaihtojärjestelmän ja suodattimet.
- Suojaluokka IPX5

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet

- Keraamisen levyn kaavin PNC 910601
- RST etupotkulistat, 500 mm leveä PNC 912595
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 900 mm syvä PNC 912621
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1810 mm syvä PNC 912627
- RST sokkeli, saareke, 500 mm leveä PNC 912917
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikealla) PNC 912975
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912976
- Päätysarja, Thermaline 90 saumaton PNC 913111
- Päätäkiskosarja, thermaline 90, uppoasennus PNC 913112
- RST sivupaneeli, vasen, K=800, flush PNC 913224
- RST sivupaneeli, oikea, K=800, flush PNC 913225
- Liitäntäkomponentti TL90-laitteet - muut laitteet PNC 913232
- Sivupaneeli TL90-hyllylle, vapaasti seisova, korkeus 800mm PNC 913259
- Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (vasen) K800 PNC 913277
- Sivupaneeli hyllylle b2b, TL90 (oikea) K800 PNC 913278
- Tehonsäätöjärjestelmä Free-zone - induktiolle, puolimoduuli (8 induktiokelaa) PNC 921026

Suosittelavat puhdistusaineet


- C41 korkean lämpötilan rasvanpoistaja 6 x 1 l PNC 0S2292
- S01 Ruostumattoman teräksen pinnan kiillotusaine, 6 pulloa x 750ml/laatikko PNC 0S2881
- S02 RASVANPOISTAJA 6 kpl x 750 ml - ADR & IMDG Rajoitettu määrä PNC 0S2882
- S03 alkoholipohjainen pesuaine; 6 pulloa x 750 ml; adr & imdg & iata rajoitettu määrä PNC 0S2883
- s04 lasi- ja kovapintojen puhdistusaine; 6 pulloa x 750 ml PNC 0S2884
- s05 - monikäyttöinen rasvanpoistaja; 6 kpl x 750 ml; adr & imdg rajoitettu määrä PNC 0S3257




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi,
suljettu jalusta, 2 aluetta, 1-puoleinen

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä



Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho: 16 kW

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 500 mm
Ulkomitat, syvyys: 900 mm
Ulkomitat, korkeus: 800 mm
Nettopaino: 52 kg

Konfiguraatio

Etulevyjen teho: 8 - 0 kW
Takalevyjen teho: 8 - kW
Etulevyjen koko: 320x320
Takalevyjen koko: 320x320
Induktiotaso mitat (leveys): 500 mm
Induktiotaso mitat (syvyys): 900 mm

Vastuullisuus

Virrankulutus: 21.5 Amps



Ravintolalaitteet
thermaline 90 Free-zone -induktioliesi, suljettu jalusta, 2 aluetta, 1-
puoleinen
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.05.04