

LiberoPro Induktiowok - 230V

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



600881 (EIHCEEOMCS)

Induktiowok - 230V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professional Libero Pro Line laitesarja tarjoaa täydellisen paketin pistotulppaliitännäisiä laitteita, jotka sopivat kaikkiin ruoan valmistuspisteisiin. Kaikki laitteet hyödyntävät induktiotekniikkaa. Niillä voi keittää, paistaa, pariloida, grillata kaikki annokset nopeasti ja helposti. Kaikissa laitteissa on selkeä, kaksivärinen käyttöpaneeli.

Ominaisuudet

- Pöytäasennukseen suunniteltu pistokeliitântä.
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- Laite havaitsee pannun automaattisesti. Virta kytkeytyy päälle vasta kun pannu on asetettu paikalleen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Tehonsäädön väli 1 - 10
- Laitteessa on ajastin. Laitteeseen voidaan säätää ennalta aika, jonka kuluttua liesi menee automaattisesti pois päältä
- Iskunkestävä, vahva lasikeraaminen wokkikulho on kestävä ja helppo puhdistaa.
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

Rakenne

- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- 6 mm paksu lasikeraaminen induktioalue on wok pannun muotoinen, halkaisija on 290 mm
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- 4 jalkaa ja sähköjohto vakiona.
- Suojausluokka IPX4

Vastuullisuus





- Nopea kuumennus suoraan käytettävään astiaan, lämpö ei hajaannu ympäristöön
- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.


Lisävarusteet

- Wok pannu induktiolle, RST kahva (halk. 350 mm) PNC 653595 ☐
- Induktio wok pannu puukahvalla (halk. 360 mm) PNC 910613 ☐
- Induktio wok pannu RST kahvalla (halk. 360 mm) PNC 911587 ☐
- RST kansi Wok pannuun (halk. 360 mm) PNC 911588 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____

Päältä

Sivulta


EI = Sähköliitännä
 EO = Sähkön ulostulo

Other

Sähkö

Jännite: 220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho: 3.5 kW
Liitäntätyyppi: CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 400 mm
Ulkomitat, syvyys: 600 mm
Ulkomitat, korkeus: 229 mm
Nettopaino: 21 kg