Electrolux PROFESSIONAL

LiberoPro
Induktioparila XL, RST taso - 400V

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

600887 (E1IREDOMES)	Induktioparila XL, RST taso - 400V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professional Libero Pro Line laitesarja tarjoaa täydellisen paketin pistotulppaliitännäisiä laitteita, jotka sopivat kaikkiin ruoan valmistuspisteisiin. Kaikki laitteet hyödyntävät induktiotekniikkaa. Niillä voi keittää, paistaa, pariloida, grillata kaikki annokset nopeasti ja helposti. Kaikissa laitteissa on selkeä, kaksivärinen käyttöpaneeli.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Pöytämallinen laite, helppo käyttää
- Helppokäyttöinen käyttöpaneeli, jossa valkoinen ja punainen väri selkeyttää käyttöä.
- 11 mm paksu parilalevy, jossa on kolme kerrosta:
  -AISI 436 RST alimmaisena
  -Alumiinia keskellä
  -AISI 436 päällimmäisenä
- Tasainen lämmönjakautuminen ja todella nopea kuumenemisaika
- Induktiotekniikka takaa laitteen energiatehokkuuden
- Non-stick paistopinta
- Kaavin, 4 jalkaa, ja johto pistokkeella sisältyy toimitukseen.
- Laitteen käyttö tapahtuu kosketuspaneelilla
- Lämpötilansäätö asteen tarkkuudella, säätöväli on 60 - 280 °C
- 2 itsenäisesti säädettävää paistoaluetta
- Bridge toiminto: kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi alueeksi (ohjaus yhdestä säätimestä)
- Puhdistustoiminto: Aseta oikea lämpötila ja aktivoi Electrolux Professionalin C40 Rapid Grease puhdistusaine
- Näytössä näkyy selvästi merkintä, kun levy on vielä kuuma
- Vikadiagnostiikka: Mahdollisen häiriön sattuessa, näytössä näkyy vikakoodi
- LiberoPro Duo toiminto: LiberoPro paistopisteen puhaltimien automaattinen nopeuden säätö keittämisen tehokkuuden mukaisesti.

Rakenne

- Runko laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä
- Integroitu poistoaukko ja rasvakaukalo, joka sijaitsee paistopinnan alla.
- Rasvakaukalon kapasiteetti on 1,2 L
- Induktion ilmansuodattimet ovat helppo irrottaa ja puhdistaa
- Suojausluokka IPX4

LiberoPro
Induktioparila XL, RST taso - 400V

Päältä



ELECTROLUX VERSION

Sivulta



EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo

Other



Sähkö

Jännite:	
600887 (E1IREDOMES)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	7 kW
Liitäntätyyppi:	IEC/EN 60309-1/2

Avaintieto

Paistoalan koko (LxS):	790 / 410 mm
Työskentelylämpötila MIN:	60 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	600 mm
Ulkomitat, korkeus:	227 mm
Nettopaino:	48 kg

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2024.10.09