

Vakuumikoneet

Vakuumikone, lattiamalli pyörillä 25m³/h

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



602338 (EVP25D)

Vakuumikone, lattiamalli
pyörillä ja digitaalisella
näytöllä 25 m³/h

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Lattiamallinen, pyörillä varustettu vakuumikone, jonka kapasiteetti on 25 m³/h. Kone on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, ja sen kansi on läpinäkyvä ja erittäin kestävä PMMA-pleksilasia. Koneen saumauskiskon pituus on 455 mm.

Vakuumikone on varustettu digitaalisella käyttöpaneelilla, johon on tallennettavissa ja valittavissa 10 eri ohjelmaa. Kammion pyöreät kulmat varmistavat korkean hygienian sekä helpon puhdistettavuuden.

Ominaisuudet

- Pyörillä ja öljyvoidellulla tyhjiöpumpulla varustettu vakuumikone.
- Tyhjiötaso on säädettävissä erittäin tarkan alipainetunnistimen avulla.
- Hydroformoitu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vakiopaksuinen painekammio. Kammion pyöristetyt kulmat turvaavat helpon puhdistettavuuden.
- Vankkarakenteinen, läpinäkyvä PMMA-pleksilasikansi pyöristetyillä reunoilla, joka avautuu automaattisesti jakson lopussa.
- Nesteitä, kosteutta, likaa ja pölyä hylkivä digitaalinen käyttöpaneeli.
- Valittavana on 10 eri ohjelmaa, joilla taataan optimaaliset paine- ja saumausajat eri tuotteille. Ohjelmat koostuvat neljästä säädettävästä toiminnosta (vakumointi, ekstravakumointi, saumausaika, kaasun osuus).
- Saumausaika on säädettävissä 0,1-6 sekunnin välillä.
- Erityinen ohjelma öljyn jäämien poistamiseksi pumpun säiliöstä (H₂O₂).
- Automaattinen varoitus, jos ruoka on liian kuumaa, pakkausprosessissa on vikaa, kaasu puuttuu tai öljy on vaihdettava.
- Mukana 3 PE-täyttölevyä.
- 455 mm saumauskisko korkealla hitsauspaineella (>200 kg 99 % tyhjiössä). Kisko on helposti irrotettavissa puhdistusta varten.
- Sisältää laitteen irrotettavan saumauskiskon nostamiseen.
- Valmistettu kytkettäväksi suojakaasulla.

Rakenne

- Valmistettu kokonaan 304 AISI ruostumattomasta teräksestä.
- Varustettu neljällä laitteen liikuttamista helpottavalla pyörällä, joista kahdessa on jarrut.
- Öljynpoistoputki mahdollistaa helpon öljyn poiston.
- Kromatut, alumiinipainevaletut saranat.

Lisävarusteet

- Kalteva taso nesteiden vakuumipakkaamiseen, 400 mm (malleille, joiden saumauskiskon pituus on 410 mm tai enemmän) PNC 650241 ☐
- Tarratulostin, Bluetooth (50x60 mm tarroille. Hallinta erillisen sovelluksen avulla.) PNC 650243 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Vakuumikoneet Vakuumikone, lattiamalli pyörillä 25m³/h

Sähkö

Jännite:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	1.2 kW
Liitännästyypä:	CE-SCHUKO

Avaintieto

PE-täyttölevyjien lukumäärä:	3
Kaasusuuttimien lukumäärä:	2
Ulkomitat, leveys:	607 mm
Ulkomitat, syvyys:	696 mm
Ulkomitat, korkeus:	1002 mm
Nettopaino (kg):	115.5
Altaan tilavuus:	37.5 lt
Pumppu:	25 m ³ /h
Saumauskiskon sijainti:	Edessä
Saumauskiskon pituus:	455 mm
Kammion maksimitat (kammio + kansi):	556 x 492 x 175 mm
Kammion mitat (ilman kantta):	500 x 492 x 110 mm



Vakuumikoneet
Vakuumikone, lattiamalli pyörillä 25m³/h

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.21