

Ravintolalaitteet 700XP Kaasuliesi uunilla, 4-poltinta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371002 (E7GCGH4CG0)

KAASULIESI, 4-POLTINTA+
KAASU-UUNI 800MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laitteessa on ruostumattomat teräsjalat, joiden korkeutta voi säätää maks. 50 mm.
- Neljän 5,5 kW:n tehokkaan Flower flame - polttimien liekkiä mukautuu täydellisesti keittoastian pohjan mukaan.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Valurautaiset keittimen tuet voidaan pestä astianpesukoneessa.
- Polttimet on varustettu liekinsäätimellä.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- Lieden alaosassa on kaasulämmitteinen uuni. Uunin pohjalevyn alapuolella olevat teräspolttimet ovat ruostumattomat, sekä niissä on itse tasapainottuva liekki. Ruostumatonta terästä olevassa uunikammiossa on 3-tasoiset johteet, jotka on mitoitettu 2/1 GN -hyllyille ja uritetulle emaloidulle teräspohjalevyille.
- Uunin termostaatti säädettävissä 110 °C - 270 °C.
- Kaksipintaisen oven sisäpaneli on muotoon puristettu, mikä varmistaa hyvän lämmöneristyksen.
- IPX4-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: _____


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250


Lisävarusteet

- GN 2/1 kromiritilä uuniin PNC 164250 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Vedonkattaisija, pystysuora PNC 206132 ☐
- Sovitusrenkas 150mm piipulle PNC 206133 ☐
- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Piippu PNC 206246 ☐
- Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- Sileä parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206260 ☐
- Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille - 700XP PNC 206261 ☐
- Keittotaso kaasuliedelle, 1 alue - 700XP PNC 206264 ☐
- POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN PNC 206265 ☐
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289 ☐
- Vesiputken jatko hanalle 700XP PNC 206291 ☐
- Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle PNC 206297 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Wok pannun tuki polttimille (700/900) PNC 206363 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- MAAKAASUN SUUTINSARJA (G150) LIEDET 700 PNC 206387 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225 ☐

Edestä




Sivulta



G = Kaasuliitäntä

Päältä


Kaasu

Kaasuteho:	28 kW
Vakio kaasutyypä:	Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyypä, optio:	Neste-/maakaasu
Kaasun sisäntulo:	1/2"

Avaintieto

Uunin käyttölämpötila:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Uunikammion mitat (leveys):	540 mm
Uunikammion mitat (korkeus):	300 mm
Uunikammion mitat (syvyys):	650 mm
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	850 mm
Nettopaino:	80 kg
Etupolttimien teho:	5.5 - 5.5 kW
Takapolttimien teho:	5.5 - 5.5 kW
Sertifiointi ryhmä	N7CG
Takapolttimien koko - mm	Ø 60 Ø 60
Etupolttimien koko - mm	Ø 60 Ø 60