

Ravintolalaitteet

700XP Kaasuparila, harjattu kromi, pöytämalli, 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371330 (E7IIKAAOMEA)

Kaasuparila, harjattu kromi,
pöytämalli, 800 mm

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Rasva poistuu paistopinnassa olevasta suuresta tyhjennysreiästä suureen 1,5 litran vetoiseen keräyssäiliöön, joka on paistopinnan alapuolella.
- Lisävarusteena saatavana suuri rasvan keräysastia, joka asennetaan yläyksiköiden alle avo-alakaapin yläpuolelle.
- Ruostumattomasta teräksestä oleva korkea roiskesuoja sijaitsee paistopinnan takana ja sivuilla. Roiskesuoja voidaan helposti irrottaa puhdistamista varten.
- Piezo-sytytys lisää turvallisuutta.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- IPX4-vesisuojaus.
- Edessä alue pienellä lämmöllä keittämiseen
- Lämpötila-alue 100°C - 280°C
- Harjattu kromipinta helpottaa puhdistustoimenpiteitä, sekä estää pinnan naarmuuntumista
- Toimitukseen kuuluu levykaavin.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Paistopinta on 12mm harjattua kromia jolla saavutetaan optimaalinen paistotulos
- Paistopinta on täysin sileä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255

Lisävarusteet

- Kaavin sileälle liesitasolle PNC 164255 ☐
- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Vedonkatkaisija, pystysuora PNC 206132 ☐
- Sovitusrengas 150mm piipulle PNC 206133 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137 ☐
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- Piippu PNC 206246 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Rasvankeräyssarja 700XP parilat (400/800 mm) ja 900XP parilat (800 mm) PNC 206346 ☐
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- PARILAN KANSI PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206466 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277 ☐
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225 ☐



Työskentelylämpötila MIN:	100 °C
Työskentelylämpötila MAX:	280 °C
Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	70 kg
Kuljetuspaino:	79 kg
Kuljetuskorkeus:	540 mm
Kuljetusleveys:	820 mm
Kuljetussyvyys:	860 mm
Kuljetustilavuus:	0.38 m ³
Paistoalan leveys:	730 mm
Paistoalan syvyys:	540 mm

Technical drawing of the side profile of a vehicle body. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Dimensions (from left to right):

- Overall width: 30 13/16" (782 mm)
- Distance from left edge to front of hood: 28 3/4" (730 mm)
- Height of front fender: 9 7/8" (251 mm)
- Height of front bumper: 0 15/16" (24 mm)
- Distance from front bumper to front of hood: 3 1/8" (79 mm)
- Distance from front bumper to front of hood: 4 1/16" (103 mm)
- Distance from front bumper to front of hood: 5 7/8" (149 mm)
- Distance from front bumper to front of hood: 17 11/16" (450 mm)
- Distance from front bumper to front of hood: 5 3/16" (131 mm)

Labels:

- F: Front fender
- EQ: Engine compartment
- G: Ground

Technical drawing of the front view of the EQ 1000 G refrigerator. The drawing shows a rectangular unit with a top grille and a bottom grille. Dimensions are provided in inches and millimeters. The top grille is 3 15/16 inches (100 mm) wide. The bottom grille is 3 15/16 inches (100 mm) wide. The main body is 31 1/2 inches (800 mm) wide. The top grille is 2 1/16 inches (52 mm) high. The bottom grille is 2 1/2 inches (63 mm) high. A force F is applied to the top grille. A label EQ is on the top right and a label G is on the bottom right.