

Ravintolalaitteet

700XP Pakastin jalusta + 2 vetol. 1200mm - R290

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371294 (E7TTEECOMIN)

 Pakastin jalusta kahdella GN
 1/1 vetolaatikostolla,
 lämpötilansäätö -15...-20°C -
 R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

 Pakastin jalusta kahdella GN 1/1 vetolaatikostolla, lämpötilansäätö
 -15...-20°C

Ominaisuudet

- Laite voidaan helposti asentaa muiden 700XP-pöytämallien alle.
- Tehokas puhallusjäähdytys takaa tasaisen kylmän jakautumisen.
- Suorakulmaiset sivureunat varmistavat, että laitteiden väliin ei synny rakoja eikä mahdollisia likataskuja.
- Säädetty lämpötila-alue -15... - 22 °C soveltuu lihan, kalan ja meijerituotteiden säilytysvaatimuksiin.
- Sulatus ja automaattinen lauhdeveden haihdutus: lauhdevesi haihtuu automaattisesti vesisäiliön sähkövastuksen ansiosta.
- GN yhteensopiva
- Suunniteltu XP sarjan laitteille, esim. parilan tai grillin jalustaksi

Rakenne

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Scotch Brite viimeistelyllä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Integroitu kylmäkoneikko
- Kaikkiin komponentteihin pääsy edestä, helppo huoltaa.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus




- CFC ja HCFC vapaa (ekologinen kylmäaine: R290)

Lisävarusteet


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Jalkasarja laipalla | PNC 206136 | ☐ |
| • POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. | PNC 206151 | ☐ |
| • Potkuliista 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. | PNC 206210 | ☐ |
| • Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, pöytämallit jalustalla | PNC 206248 | ☐ |
| • Potkupelti sivulle, 2 kpl - 700XP | PNC 206249 | ☐ |
| • POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN | PNC 206265 | ☐ |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ |
| • Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ |
| • Takapaneeli - 1200mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Pyöräsarja 6 pyörää - 3 kääntyvää jarruilla | PNC 206432 | ☐ |
| • 2 kpl sivupeitelevyt 700x700 mm | PNC 216000 | ☐ |

HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	220-230 V/1N ph/50 Hz
Esiassennettu:	
Liitäntäteho, maksimi:	0.5 kW
Kokonaisteho:	0.5 kW
Liitäntätyyppi:	CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	1200 mm
Ulkomitat, syvyys:	700 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	95 kg
Kuljetuspaino:	106 kg
Kuljetuskorkeus:	780 mm
Kuljetusleveys:	850 mm
Kuljetussyvyys:	1300 mm
Kuljetustilavuus:	0.86 m ³
Kapasiteetti:	120 L

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi:	R290
Jäähdytysteho:	277 W
Kylmäaineen paino:	90 g