

Ravintolalaitteet 700XP rasvakeitin 2x7 L, pöytämalli, 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371076 (E7FREH2B00)

RASVAKEITIN 2X7 L,
PÖYTÄM. 800 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Rasvakeitin V:n muotoisella altaalla on erinomainen keittiöille jotka haluavat monipuolista, tehokasta rasvakeitintä ja helppoa puhdistettavuutta. Rasvakeitin on varustettu tehokkailla ulkopuolisilla infrapunavastuksilla, joilla öljy säilyy pidempään (verrattuna elementteihin jotka ovat altaan sisällä).

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Syvävedetyt V-muotoiset altaat.
- Tehokkaat infrapunälämpövastukset on asennettu altaiden ulkopuolelle.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Öljy tyhjentyy altaiden etuosassa sijaitsevan hanan kautta.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- IPX4-vesisuojaus.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne


- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.



HYVÄKSYNTÄ: _____



Sähkö

Jännite:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371076 (E7FREH2B00)

Kokonaisteho:

10.8 kW

Avaintieto

Altaiden lukumäärä: 2

2

Altaan hyötytilavuus (leveys): 240 mm

Altaan hyötytilavuus (korkeus):

235 mm

Altaan hyötytilavuus (syvyys):

380 mm

Altaan tilavuus:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostaatin säätöalue:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Ulkomitat, leveys:

800 mm

Ulkomitat, syvyys:

730 mm

Ulkomitat, korkeus:

250 mm

Nettopaino:

40.5 kg

Sertifiointi ryhmä

N7FE1

Sisältyvät varusteet

- 2 kpl Kori 7 L rasvakeittimeen

PNC 921608

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 800mm PNC 206304
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307
- takakaide 800 mm PNC 206308
- 2 kpl vetolaatikkoja avoalustaan, 100 mm korkeus PNC 206318
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm 700/900XP PNC 206400
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277
- Kori 7 L rasvakeittimeen PNC 921608