

Ravintolalaitteet

700XP rasvakeitin 7 L, pöytämalli, 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371075 (E7FRED1B00)

RASVAKEITIN 7 L, PÖYTÄM.
400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Rasvakeitin V:n muotoisella altaalla on erinomainen keittiöille jotka haluavat monipuolista, tehokasta rasvakeitintä ja helppoa puhdistettavuutta. Rasvakeitin on varustettu tehokkailla ulkopuolisilla infrapunavastuksilla (yht. 5,4 kW), joilla öljy säilyy pidempään (verrattuna elementteihin jotka ovat altaan sisällä).

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Syvävedetty V-muotoinen allas.
- Tehokkaat infrapunälämpövastukset (5,4 kW) on asennettu altaiden ulkopuolelle.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Öljy tyhjentyy altaan etuosassa sijaitsevan hanan kautta.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- IPX4-vesisuojaus.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.


Vastuullisuus

- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.




HYVÄKSYNTÄ: _____


Edestä



Sivulta



Päältä



Sähkö

Jännite:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Kokonaisteho:	5.4 kW

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys):	240 mm
Altaan hyötytilavuus (korkeus):	235 mm
Altaan hyötytilavuus (syvyys):	380 mm
Altaan tilavuus:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Termostaatin säätöalue:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	30 kg
Sertifiointi ryhmä	EFE71M07

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kori 7 L rasvakeittimeen PNC 921608

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137 ☐
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- Tuki 400 mm silta-asennus PNC 206154 ☐
- Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm PNC 206303 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Ilma-aukon verkkoritilä 400mm PNC 206400 ☐
- 700/900XP
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277 ☐
- Kori 7 L rasvakeittimeen PNC 921608 ☐
- KORI 60 L PATAAN PNC 921626 ☐