

**Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise tehojäähdytys-
pakastuskaappi - 32/28 kg 10GN 1/1,
R290**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



725522 (ECBCFA040SE)

TEHOJÄÄHDYTYS/
PAKASTUSKAAPPI 32/28 KG
- R290

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Crosswise tehojäähdytys-pakastuskaappi 10 GN 1/1 useilla erilaisilla jäähdytys- ja pakastusjaksoilla ja elektronisella aika- tai lämpömittariohjauksella. Käyttäjällä myös mahdollisuus omiin ohjelmajaksoihin. Kylmäaine R290.

Tehojäähdytys/-pakastuskapasiteetit:

- Tehojäähdytys 90 min. +70°C...+3°C: 32 kg
- Tehopakastus 240 min. +70°C...-18°C: 28 kg

EN17032 - komission säädös EU 2015/1095 kapasiteetit:

- Tehojäähdytys: 40 kg
- Tehopakastus: 25 kg

Kapasiteetti 10xGN1/1-40 / 5xGN1/1-65 - johdeväli 65mm

Ominaisuudet

- Säilytys +3 °C (jäähdytys) tai -20 °C (pakastus). Automaattinen aktivointi jokaisen jakson lopussa energian säästämiseksi ja tavoitelämpötilan ylläpitämiseksi (manuaalinen aktivointi on mahdollista).
- Pikajäähdytys: 32 kg 70 °C:sta 3 °C:seen alle 90 minuutissa (UK normi).
- Pakastusjakso: 25 kg 90°C - -36°C.
- Jäähdytysjakso automaattisilla esiasetetuilla jaksoilla:
 - Pehmeä jäähdytys (ilman lämpötila 0°C), ihanteellinen herkälle ruoalle ja pienille annoksille.
 - Kova jäähdytys (ilman lämpötila -12°C), ihanteellinen kiinteälle ruoalle ja isoille paloille.
- Pakastusohjelma automaattisilla esiasetetuilla jaksoilla, ihanteellinen kaikenlaisille ruoille (raaka, puolikypsennetty tai täysin kypsennetty).
- Turbojäähdytys: laite toimii jatkuvasti halutussa lämpötilassa, sopii parhaiten jatkuvan tuotannon.
- Sulatusjakso (ilman lämpötila 7°C), ihanteellinen ruoan sulattamiseen valvotussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Monikäyttöinen sisärakenne; sopii GN-, leivonta- ja jäätelöastioille
- Mahdollisuus muuttaa kammion lämpötilaa turbojäähdytys- ja sulatusjaksoissa.
- Jäljellä olevan ajan arviointi lämpötila-anturilla ohjatuille jaksoille. Järjestelmä perustuu tekoälytekniikkaan (ARTE), jonka avulla toiminnot saadaan helpommin suunniteltua.
- Ruoan lämpötilamittari vakiona.
- Laitteessa HACCP-pohjainen omavalvonta.
- Suorituskyky turvattu +40°C:n ympäristön lämpötiloissa (ilmastoluokka 5).
- Automaattinen ja manuaalinen sulatus
- 3-pisteinen lämpötila-anturi saatavilla lisävarusteena

Rakenne

- Suojausluokka IP21
- Vesiliitäntöjä ei tarvita.
- Puhaltimen saranoidun paneelin kautta pääsee helposti käsiksi höyrystimeen puhdistusta varten.
- Kondenssivedet voidaan johtaa viemäriin, mutta voidaan myös kerätä lisävarusteena saatavaan vesisäiliöön.
- Integroitu jäähdytysyksikkö.
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Höyrystimestä on ruostumisenestosuojaus.
- Automaattisesti lämmitetyt oven karmit
- Oven käsisyys vaihdettavissa paikan päällä.
- Oven pidätin pitää oven avoinna hajujen muodostumisen välttämiseksi.

HYVÄKSYNTÄ:



Electrolux
PROFESSIONAL

Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise tehojäähdytys-pakastuskaappi
- 32/28 kg 10GN 1_1, R290

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Ohjausyksikössä on kaksi suurta näyttöä, joista voidaan lukea: aika, sisälämpötila, jakson jäljellä oleva aika, hälytykset, huoltotiedot.
- Yhteysvalmis keittiölaitteiden reaaliaikaiseen seurantaan etä- ja HACCP-valvonnasta (lisävaruste)

Vastuullisuus

- Korkean tiheyden polyuretaanieristys, paksuus 60 mm, ei HCFC-yhdisteitä



Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213
tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin

Lisävarusteet

- Yhden pisteen lämpömittari PNC 880213 ☐
tehojäähdytys- ja pakastuskaappeihin
- Neljä pyörää tehojäähdytyslaitteelle PNC 881284 ☐
- Roll-in ohjauskiskot 28 kg PNC 881518 ☐
tehojäähdytys-/pakastuskaappeihin,
GN 1/1
- RST ritilä GN 1/1, 2 kpl PNC 921101 ☐
- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017 ☐
- Rst ritilä uunille GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Johteikko 10 GN 1/1 uuni, 80 mm PNC 922115 ☐
johdeväli
- Johteikko 10 GN 1/1 uuni, 60 mm PNC 922121 ☐
johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen)
- Vaunu 10 GN 1/1 ja 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
siirtojohteikolle
- Vaunu 10 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922130 ☐
- Muunnossarja 10 GN 1/1 siirtojohteikolle PNC 922201 ☐
- RST ritilä, 400x600 mm PNC 922264 ☐
- IoT-moduuli tehojäähdytys/ PNC 922419 ☐
pakastuskaapeille
- POE-kytkin PNC 922432 ☐




Tehojäähdytys/pakastus
Crosswise tehojäähdytys-pakastuskaappi - 32/28 kg 10GN 1_1, R290


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.01.07

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä


Sähkö

Jännite: 380-415 V/3N ph/50 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 2.7 kW

Asennus

Välily: 5 cm sivulla ja takana
 Noudata laitteen mukana toimitettuja
 yksityiskohtaisia asennusohjeita

Kapasiteetti

Kapasiteetti / astiatyyppi 10 (GN 1/1; 600x400)
 Astioiden tyyppi ja lukumäärä 10 (360x250x80h)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 762 mm
 Ulkomitat, syvyys: 760 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1644 mm
 Nettopaino: 140 kg
 Kuljetuspaino: 162 kg
 Kuljetustilavuus: 1.31 m³

Jäähdytystieto

Jäähdytysteho laskettu
 höyrystyslämpötilassa: -10 °C
 Käyttölämpötila Min.: 16 °C
 Käyttölämpötila Max.: 40 °C
 Lauhduksen jäähdytyksen
 tyyppi ilma

EU 2015/1095 asetuksen mukaiset tiedot

Testi suoritettu 30°C:ssa testiolosuhteissa, jossa täysi kuorma
 40mm syviä GN-vuokia on täytetty tasaisesti perunamuusilla (35
 mmasti) ja jäähdytetty/jäähdytetty (+10°C/-18°C).
 Käynnistyslämpötila 65° - 80°C 120/270min sisällä.

Jäähdytysjakso, aika (+65°
 C...+10°C): 84 min

Kapasiteetti, täysi täytös
 (jäähdytys): 40 kg

Pakastusjakso, aika (+65°C...-18°
 C): 236 min

Kapasiteetti, täysi täytös
 (pakastus): 25 kg

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO
 45001; ISO 50001

Vastuullisuus

Kylmäaineen tyyppi: R290
 GWP indeksi: 3
 Jäähdytysteho: 4837 W
 [NOT TRANSLATED]
 Energiankulutus, jakso
 (jäähdytys): 0.0737 kWh/kg
 Energiankulutus, jakso
 (pakastus): 0.2553 kWh/kg