

Korikuljetinkoneiden astiankäsittely Purkukaarre 90°, veto astianpesukoneelta, vastapäivään

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



865246 (HSUC90CC)

Purkukaarre 90°, veto
astianpesukoneelta,
vastapäivään

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Kaarre on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä ja siinä on kallistettu pohja sekä poistoaukko. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja niissä on korkeudensäätö. Suunniteltu 500x500mm koreille ja yksikkö toimitetaan osissa. Korien syöttösuunta on vastapäivään. Sisältää syöttötangon ja kaarre on astianpesukonevetoinen.

Ominaisuudet

- 90° kaarre on suunniteltu astianpesukoneen sekä rullaradan tai manuaalisen lajittelupöydän väliin
- Kaarre on astianpesukonevetoinen. Kurvin syöttötanko liitetään astianpesukoneen kuljettimeen.
- [NOT TRANSLATED]
- Syöttökaarteet on varustettu tukkeutumisen estolla, joka estää koreja jumiutumasta.
- Avaimenreikä ja snap on -järjestelmät varmistavat nopean ja helpon asennuksen.
- 45 asteen kulma vähentää tilantarvetta.
- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille

Rakenne

- Sisältyy kolme jalkaa
- 50 mm säätöjalat ovat ruostumatonta terästä
- 1,2 mm:n AISI 304 ruostumaton teräsallas.
- 40 x 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut putki- ja suorakulmaiset jalat.
- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- Altaan kalteva pohja takaa tasaisen ja nopean tyhjennyksen.
- Paksut hitsatut laipat takaavat kestäväen rakenteen laitteiden välillä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet

- Turvakytkinsarja tunnelikoneelle PNC 865162

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
865246 (HSUC90CC)	850 mm
Ulkomitat, syvyys:	850 mm
Ulkomitat, korkeus:	910 mm
Nettopaino:	23 kg
Korkeudensäätö:	50/50 mm
Sijainti astianpesukoneeseen	Purkupää
Altaan materiaali	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301