



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 900XP HP kaasugrilli 800 mm, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391065 (E9GRGHGC0P)

HP GRILLI 800 MM, KAASU,
PÖYTÄMALLI

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyneen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Ruostumattomat teräspolttimet itsetasapainottuvalla liekillä.
- Polttimia suojaavat AISI 441 ruostumattomasta teräksestä valmistetut taipuvat alustat, joiden lämpötila nousee jopa noin 700 °C. Päälli- ja sivusäteilijät varmistavat lämmön tasaisen jakautumisen ja estävät rasvaa tippumasta alustoihin ja minimoivat leimahduksia (PATENTTI VIREILLÄ).
- Grillirutilä saavuttaa 350 °C lämpötilan.
- Täyspitkään rasvan keruulaatikkoon kerääntyy paistorasvajäämät. Laatikossa on aukko, joka ilmaisee, milloin laatikko on täynnä. Laatikoon voidaan laittaa vettä höyryn saamiseksi.
- Ruostumattomasta teräksestä olevat korkeat roiskesuojat sijaitsevat takana ja sivuilla.
- Kaikki komponentit (alustat, säteilijät, grillirutilät, roiskesuojat) voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.
- "Power control" toiminto: säätönupilla saadaan teho säädettyä tarkasti 240° kääntösäteellä minimin ja maksimin välillä, jolla optimoidaan kulutus ja saadaan paras teho kypsennettävälle ruoalle.
- "Stand-by" asento, jonka avulla minimoidaan kulutus hiljaisempina aikoina ja saavutetaan nopea lämmön palautuminen.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Sivut ja takapaneelit AISI 304 ruostumatonta terästä
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhdistus on helppoa.
- Kaikkiin toiminnallisiin komponentteihin on helppo pääsy edestä.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com



Ravintolalaiteet
900XP HP kaasugrilli 800 mm,
pöytämalli

Technical drawing of the front view of the 1000 mm wide table. The drawing shows a rectangular table with a central panel featuring three circular cutouts and two vertical slots. The table has a thick top and a sturdy base. Dimensions are provided in inches and millimeters. The overall width is 30 5/8 inches (778 mm). The height of the table top is 16 11/16 inches (424 mm). The height of the base is 15 3/4 inches (400 mm). The distance between the base legs is 30 5/8 inches (778 mm). The distance from the edge of the table top to the center of the base is 0 7/16 inches (11 mm). The distance from the center of the base to the edge of the table top is 2 1/16 inches (52 mm). A callout 'G' points to the base.

Technical drawing of the side profile of a motorboat, labeled 'G'. The drawing shows the hull, engine, and various dimensions in inches and millimeters.

Overall Dimensions:

- Overall Length: 66 9/16" (1690 mm)
- Maximum Width: 37" (941 mm)
- Maximum Height: 36 5/8" (930 mm)

Hull Dimensions:

- Maximum Depth: 10 7/16" (266 mm)
- Maximum Width: 2 1/8" (54 mm)
- Maximum Height: 36 5/8" (930 mm)

Engine Dimensions:

- Engine Mount Base Width: 3 1/4" (82 mm)
- Engine Mount Base Length: 27 7/8" (708 mm)
- Engine Mount Base Height: 4 15/16" (125 mm)
- Engine Height: 9 7/8" (251 mm)

Other Dimensions:

- Distance from Hull to Engine Mount Base: 0 15/16" (24 mm)
- Distance from Hull to Engine Mount Base: 3 1/4" (82 mm)
- Distance from Engine Mount Base to Hull: 27 7/8" (708 mm)
- Distance from Engine Mount Base to Hull: 4 15/16" (125 mm)

[illegible]

1/2"

N9EGG

• Liitossarja	PNC 206086	☒
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• takakaide 1200 mm	PNC 206309	☐
• Kaavinsarja koukulla HP grilliin	PNC 206347	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	☐
• Sivukaide oikea/vasen (900XP)	PNC 216044	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐



2026.07.28