

## Ravintolalaitteet 900XP kaasuliesi - 6 x10 kW, pöytämalli

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391012 (E9GCGL6COM)

KAASULIESI,6-POLT.(60kW),  
PÖYTÄM.,1200 MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöstävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.


### Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Kuusi tehokasta 10 kW:n poltinta on saatavana kahtena eri kokona, ja ne takaavat erinomaiset tulokset, jotka täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden toiveet:
  - 60 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 1,5 kW:sta 6 kW:iin
  - 100 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 2,2 kW:sta 10 kW:iin.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Polttimet optimoidulla palamisella.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

### Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



### Kaasu

|                            |                     |                      |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Kaasuteho:</b>          | 391012 (E9GCGL6C0M) | 60 kW                |
| <b>Vakio kaasutyyppi:</b>  |                     | Maakaasu (20 mbar)   |
| <b>Kaasutyyppi, optio:</b> |                     | Nestekaasu/Maakaasu  |
| <b>Kaasun sisäntulo:</b>   |                     | 1/2"                 |
| <b>Maakaasu, paine:</b>    |                     | 7" w.c. (17.4 mbar)  |
| <b>Nestekaasu, paine:</b>  |                     | 11" w.c. (27.7 mbar) |

### Avaintieto

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Etupolttimien teho:</b>       | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| <b>Takapolttimien teho:</b>      | 10 - 10 kW                                   |
| <b>Keskipolttimien teho:</b>     | 10 - 0/10 - 0 kW                             |
| <b>Takapolttimien koko - mm</b>  | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Etupolttimien koko - mm</b>   | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Keskipolttimien koko - mm</b> | Ø 100 Ø 100                                  |
| <b>Ulkomitat, leveys:</b>        | 1200 mm                                      |
| <b>Ulkomitat, syvyys:</b>        | 930 mm                                       |
| <b>Ulkomitat, korkeus:</b>       | 250 mm                                       |
| <b>Nettopaino:</b>               | 110 kg                                       |
| <b>Sertifiointi ryhmä</b>        | N9CG   |

### Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086
- Vedonkatkaisija, pystysuora PNC 206132
- Sovitusrenkas 150mm piipulle PNC 206133
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141
- tasolevy, sileä 1:lle polttimelle PNC 206171
- Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille -900XP PNC 206172
- Piippu PNC 206246
- Vesihana juoksuputkella PNC 206289
- Vesiputken jatko hanalle 900XP PNC 206290
- Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle PNC 206298
- Tuuletuskanavan korotusrilä, 1200mm PNC 206306
- takakaide 1200 mm PNC 206309
- Wok pannun tuki polttimille (700/900) PNC 206363
- MAAKAASU SUUTINSARJA (G150) - 900XP PNC 206384
- Sivukaide oikea/vasen (900XP) PNC 216044
- Etukaide, 1200mm PNC 216049
- Etukaide, 1600mm PNC 216050
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm PNC 216278
- Paineensäädin kaasuyksiköille PNC 927225

Ravintolalaitteet  
 900XP kaasuliesi - 6 x10 kW, pöytämalli

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
 Informaatio oikea tulostusajankohtana