

Ravintolalaitteet 900XP kaasuliesi - 2x10 kW, pöytämalli

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391001 (E9GCGD2C0M)

KAASULIESI, PÖYTÄMALLI,
400 MM, 20 KW

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite voidaan asentaa joko pöydän tai rst-jalustan päälle tai seläkkäin.
- Kaksi tehokasta 10 kW:n poltinta on saatavana kahtena eri kokona, ja ne takaavat erinomaiset tulokset, jotka täyttävät vaativimpienkin asiakkaiden toiveet:
 - 60 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 1,5 kW:sta 6 kW:iin
 - 100 mm:n polttimet, joissa on jatkuvatoiminen tehon säätö 2,2 kW:sta 10 kW:iin.
- Kaikki kaasulaitteet toimivat maa- tai nestekaasulla. Vaihtosuuttimet kuuluvat vakiona toimitukseen.
- Suurikokoiset kattilan tuet mahdollistavat eri kokoisten pannujen käytön liedellä. Tuet on valmistettu kestävästä valuraudasta. Lisävarusteena kattilan tuet on saatavissa myös ruostumattomasta teräksestä.
- Polttimet optimoidulla palamisella.
- Jokaisessa polttimessa on liekinvarmistin, joka estää kaasua vuotamasta, jos liekki sammuu.
- Suojattu sytytysliekki.
- Käyttösäätimet ovat suunniteltu tiiviiksi estäen veden pääsyn laitteeseen.
- IPX5-vesisuojaus.
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- 2 mm:n työtaso ruostumatonta terästä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.


Vastuullisuus

- [NOT TRANSLATED]




HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä




Sivulta



G = Kaasuliitäntä

Päältä



Kaasu

Maakaasu, paine:	391001 (E9GCGD2C0M)	7" w.c. (17.4 mbar)
Nestekaasu, paine:		11" w.c. (27.7 mbar)
Kaasuteho:		20 kW
Vakio kaasutyyppi:		Maakaasu (20 mbar)
Kaasutyyppi, optio:		Nestekaasu/Maakaasu
Kaasun sisääntulo:		1/2"

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	930 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	43 kg
Etupolttimien teho:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Takapolttimien teho:	10 - 0 kW
Sertifiointi ryhmä	N9CG
Takapolttimien koko - mm	Ø 100
Etupolttimien koko - mm	Ø 100

Note:

EcoFlame model available
to save up to 20% on gas
>>> 391640

Lisävarusteet

• Liitossarja	PNC 206086	☐
• Vedonkatkaisija	PNC 206126	☐
• Piipun sovitusrenkas	PNC 206127	☐
• Tuki 800 mm silta-asennus	PNC 206137	☐
• Tuki 1000 mm silta-asennus	PNC 206138	☐
• Tuki 1200 mm silta-asennus	PNC 206139	☐
• Tuki 1400 mm silta-asennus	PNC 206140	☐
• Tuki 1600 mm silta-asennus	PNC 206141	☐
• Tuki 400 mm silta-asennus	PNC 206154	☐
• tasolevy, sileä 1:lle polttimelle	PNC 206171	☐
• Uritettu parilalevy, 1 alue, kaasulieden etupolttimille -900XP	PNC 206172	☐
• Vesihana juoksuputkella	PNC 206289	☐
• Vesiputken jatko hanalle 900XP	PNC 206290	☐
• Kattilantuki, RST, kahdelle polttimelle	PNC 206298	☐
• Tuuletuskanavan korotusritilä, 400mm	PNC 206303	☐
• takakaide 800 mm	PNC 206308	☐
• takakaide 1200 mm	PNC 206309	☐
• Piippu, halkaisija 120mm	PNC 206310	☐
• Wok pannun tuki polttimille (700/900)	PNC 206363	☐
• MAAKAASU SUUTINSARJA (G150) - 900XP	PNC 206384	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206457	☐
• Sivukaide oikea/vasen (900XP)	PNC 216044	☐
• Etukaide, 400mm	PNC 216046	☐
• Etukaide, 800mm	PNC 216047	☐
• Etukaide, 1200mm	PNC 216049	☐
• Etukaide, 1600mm	PNC 216050	☐
• Leveä kaide, 400 mm	PNC 216185	☐
• Leveä kaide, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 kpl sivupeitelevyt 250x900 mm	PNC 216278	☐
• Paineensäädin kaasuyksiköille	PNC 927225	☐