

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260697 (EFCE12CSDS)

 Crosswise kiertoilmauuni 10
GN 2/1 - sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 10 GN 2/1-40 mm tai 20 GN 1/1- 40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti: 10 GN 2/1 tai 20 GN 1/1

Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojausluokka IPX4

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Johteikko 10 GN 2/1 uuni, 60 PNC 922123 mm johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen)

Lisävarusteet

- Paistomittari uuneihin 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Johdesarja GN 1/1 PNC 921713 ☐
poistovesiastialle
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl PNC 922036 ☐
(8 kanaa per teline)
- Jalusta 10 GN 2/1 uunille PNC 922103 ☐
- Johteet jalustaan 10 GN 2/1 PNC 922107 ☐
uunille
- Jalustakaappi 10 GN 2/1 uunille PNC 922110 ☐
- Johteikko 10 GN 2/1 uuni, 80 mm PNC 922117 ☐
johdeväli
- Johteikko 10 GN 2/1 uuni, 60 mm PNC 922123 ☐
johdeväli (sisältyy uunin toimitukseen)

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

- Jalkasarja 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 ja GN 2/1 uunit PNC 922127 ☐
- Vaunu 10 GN 1/1 ja 10 GN 2/1 siirtojohteikolle PNC 922128 ☐
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Tukipari paistopelleille PNC 922173 ☐
- GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl PNC 922175 ☐
- Muunnossarja 10 GN 2/1 siirtojohteikolle PNC 922202 ☐
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266 ☐
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- 6 lyhyttä varrasta PNC 922328 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐




Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.10.16

Edestä




Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 380-400 V/3N ph/50 Hz
 Apuvirta: 0.5 kW
 Liitännätäteho, maksimi: 24.5 kW

Kapasiteetti

GN: 10 (GN 2/1)

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 890 mm
 Ulkomitat, syvyys: 1215 mm
 Ulkomitat, korkeus: 970 mm
 Nettopaino: 147 kg
 Korkeudensäätö: 80/0 mm
 Toiminnallisuusaste: Basic
 Valmistusjaksot - kiertoilma: 300 °C

ISO sertifikaatit

ISO Standardit: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001