

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260697 (EFCE12CSDS)

 Crosswise kiertoilmauuni 10
GN 2/1 - sähkö

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Uunin rakenne on ruostumatonta terästä, uunikammio saumattomin liitoksin. Ovi varustettuna lämpölasilla ja uunikammiossa halogeenivalaistus. Kiertoilmauunin lämpötilansäätö on välillä 30 - 300 °C ja uunissa on 5 eri kosteustasoa. Johdekehikko kuuluu toimitukseen, johdeväli on 60 mm ja kapasiteetti on 10 GN 2/1-40 mm tai 20 GN 1/1- 40 mm astiaa. GN astiat asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.

Ominaisuudet

- Pääkytkin/-valitsin, josta valittavissa on/off, kiertoilmapaisto sekä kiertoilmapaisto 5 eri kosteustasolla.
- Nopea uunikammion jäähdytys.
- Ajastin, joka säädettävissä 0 - 120 minuutin välillä tai jatkuva paisto. Merkkiäänä ilmoittaa kun jakso on päättynyt. Kun ajastettu aika on saavutettu puhallin sekä lämmitys kytkeytyvät pois päältä.
- Maksimilämpötila 300 °C.
- Täydellisen tasaista lämpöä: lämpö jakautuu tasaisesti koko uunin sisällä.
- Halogeenivalot ja "Crosswise" johdekehikko mahdollistavat esteettömän näkymän paistettaviin tuotteisiin. GN astia asetetaan uuniin pitkä sivu edellä.
- Ruoan lämpötilamittari saatavana lisävarusteena.
- Tippakaukalo kerää paistamisen aikana syntyvän rasvan ja nesteen.
- Lisävarusteena saatavilla tippa-allas luukun alla kondensoituneen nesteen keräämiseksi.
- Manuaalinen venttiili höyrynpaistoläpän asennon säätämiseksi.
- Kapasiteetti: 10 GN 2/1 tai 20 GN 1/1
- Monikäyttöinen sisärakenne; sopii GN-, leivonta- ja jäätelöastioille

Rakenne

- Erittäin kestävä rakenne ruostumattoman teräksen ansiosta.
- Kypsennyskammio ruostumatonta AISI 430 terästä.
- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesta helpottaa puhdistusta.
- Ergonominen oven kahva.
- Integroitu tyhjennysputki.
- Vakiona johdekehikko, 60 mm johdeväli
- Suojaluokka IPX4

Lisävarusteet

- Paistomittari uuneihin 10 GN 2/1 PNC 921703 ☐
- Johdesarja GN 1/1 PNC 921713 ☐
poistovesiastialle
- Kananpaistoteline GN 1/1, 2 kpl PNC 922036 ☐
(8 kanaa per teline)
- Jalusta 10 GN 2/1 uunille PNC 922103 ☐
- Johteet jalustaan 10 GN 2/1 PNC 922107 ☐
uunille
- Jalkasarja 6 GN 1/1, 10 GN 1/1 ja PNC 922127 ☐
GN 2/1 uunit
- Vaunu 10 GN 1/1 ja 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
siirtojohteikolle
- Kelautuva huuhtelusuihku PNC 922170 ☐
- Huuhtelusuihku uunin sivulle PNC 922171 ☐
- Tukipari paistopelleille PNC 922173 ☐
- GN 2/1 RST ritilä, 2 kpl PNC 922175 ☐
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239 ☐

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266 ☐
- Varrassarja, sisältäen telineen ja 6 lyhyttä varrasta, GN 2/1 uuniin PNC 922325 ☐
- Varrasteline PNC 922326 ☐
- 6 lyhyttä varrasta PNC 922328 ☐
- Uunin savustin - 4 erilaista puulastutyyppiä saatavilla pyynnöstä PNC 922338 ☐



Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.23




Electrolux
PROFESSIONAL

Kiertoilmauuni Thermospeed Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

Edestä




Sivulta



- CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
CW12 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Apuvirta:	0.5 kW
Liitännätäteho, maksimi:	24.5 kW

Kapasiteetti

GN:	10 (GN 2/1)
-----	-------------

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	890 mm
Ulkomitat, syvyys:	1215 mm
Ulkomitat, korkeus:	970 mm
Nettopaino:	147 kg
Korkeudensäätö:	80/0 mm
Toiminnallisuusaste	Basic
Valmistusjaksot - kiertoilma	300 °C

ISO sertifikaatit

ISO Standardit:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------	---



Kiertoilmauuni Thermospeed
Crosswise kiertoilmauuni 10 GN 2/1

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.23