

Astianpesu Esipesuysikkö 560 mm - HP

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



535033 (NMPWEV)

EsihuuhTELulohko 560 mm
CO2 lämpöpumppukoneelle

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

- EsihuuhTELulohko CO2 lämpöpumppukoneelle
- Lohkon pituus 560 mm
- Pumpullinen esipesu, pumpun teho on 0,37 kW. Altaan tilavuus on 35 litraa
- Zero Lime automaattinen kalkinpoisto
- Clear Blue monivaiheinen suodatusjärjestelmä
- EsihuuhTELulohkon syöttösuunta on vaihdettavissa paikan päällä
- Rakenne AISI 304 ruostumatonta terästä

Ominaisuudet

- Suuri esipesuysikkö lämpöpumpulliseen korikuljetinastianpesukoneeseen
- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin
- Yksiköllä suoritetaan tehokas astioiden esipesu ennen varsinaista pesua
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuilta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu poistoventtiili tankeissa mahdollistaa automaattisen ja/tai käyttäjäohjatun veden poiston ja täytön ilman, että se keskeyttää pesujaksoja.
- Koneessa on automaattiset tyhjennys-, puhdistus-, sanitointijaksot. Koneen sisäpuoli ja altaat puhdistetaan automaattisesti jaksoiden avulla. Astianpesukoneessa on myös luukkujen automaattinen sisältä pesuohjelma puhdistusjaksojen yhteydessä. Ohjelmat lyhentävät manuaalisten toimintojen kestoa huomattavasti.
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.

Rakenne

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä

Vastuullisuus



- Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä poistaa kalkin kononaan koneesta ja mahdollistaa pienemmät käyttökulut sekä loistavat pesutulokset
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää veden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen
- Modulaarinen rakenne takaa nopean ja helpon asennuksen
- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Astianpesu Esipesuysikkö 560 mm - HP

Lisävarusteet

- Muutossarja esipesu - pesulohkoksi PNC 865281



Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Esipesutankin vastukset:	7 kW
Liitäntäteho, vakio:	7.37 kW
Esipesupumpun teho:	0.37 kW

Vesi

Esipesutankin tilavuus:

Avaintieto

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa:
IEC60335-2-58 annex AA.

Korkeus ovi avoinna:	2100 mm
Syöttöaukon koko (leveys):	530 mm
Ulkomitat, leveys:	560 mm
Ulkomitat, syvyys:	825 mm
Ulkomitat, korkeus:	2020 mm
Syöttöaukon koko (korkeus):	490 mm
Nettopaino:	113 kg
Kuljetuspaino:	130 kg
Kuljetuskorkeus:	2240 mm
Kuljetusleveys:	700 mm
Kuljetussyvyys:	910 mm
Kuljetustilavuus:	1.43 m ³
Esipesun lämpötila:	10 - 40 °C

Vastuullisuus

Äänitaso:	<62 dBA
-----------	---------



Astianpesu
Esipesuysikkö 560 mm - HP

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.07.01