

**Astianpesu**  
**Esipesuyksikkö 890 mm, ESD+**  
**ZERO LIME**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



535037 (NLPWEEW)

\* NOT TRANSLATED \*

**Ominaisuudet**

- Syvävedetty tankki pyöristetyin kulmin ja pohjan kallistus kohti poistoa estää lian kerääntymistä tankkiin
- Yksiköllä suoritetaan tehokas astioiden esipesu ennen varsinaista pesua
- Esipesu suoritetaan viileällä vedellä, jolloin suoritetaan todellinen ja tehokas esipesu.
- Yksikössä on iso luukku, joka helpottaa alueen puhdistamista
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkulta sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu poistoventtiili tankeissa mahdollistaa automaattisen ja/tai käyttäjäohjatus veden poiston ja täytön ilman, että se keskeyttää pesujaksoja.
- Koneessa on automaattiset tyhjennys-, puhdistus-, sanitointijaksot. Koneen sisäpuoli ja altaat puhdistetaan automaattisesti jaksoiden avulla. Astianpesukoneessa on myös luukkujen automaattinen sisäältä pesuohjelma puhdistusjaksojen yhteydessä. Ohjelmat lyhentävät manuaalisten toimintojen kestoa huomattavasti.
- Syöttösuunta voi olla kumpi tahansa, koska laite on käännettävissä paikan päällä
- Säädetävät jalat takaavat täyden pääsyn laitteen alapuolelle puhdistusta varten.

**Rakenne**

- Valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä


**Vastuullisuus**

- Yksikkö integroidaan Electrolux Professionalin green&clean korikuljetinastianpesukoneeseen
- Automaattinen kalkinpoistojärjestelmä poistaa kalkin kokonaan koneesta ja mahdollistaa pienemmät käyttökulut sekä loistavat pesutulokset
- Monivaiheinen suodatusjärjestelmä kerää likapartikkelit kerrostettujen suodattimien ansiosta ja pitää veden puhtaana taaten hyvän pesutuloksen
- Modulaarinen rakenne takaa nopean ja helpon asennuksen
- Autostart/stop varmistaa, että kone on käynnissä vain, kun kori on alueella. Tämä vähentää huomattavasti veden ja energian kulutusta.

**Lisävarusteet**

- Muutossarja esipesu - pesulohkoksi PNC 865281

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_



### Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Esipesutankin vastukset:	14 kW
Liitäntäteho, vakio:	15.5 kW
Esipesupumpun teho:	1.5 kW

### Vesi

Esipesutankin tilavuus:

### Avaintieto

Viitenormi jota käytetty äänenpaineen tason mittauksessa: IEC60335-2-58 annex AA.

Ulkomitat, leveys:	890 mm
Ulkomitat, syvyys:	825 mm
Ulkomitat, korkeus:	1785 mm
Korkeus ovi avoinna:	2095 mm
Syöttöaukon koko (leveys):	530 mm
Syöttöaukon koko (korkeus):	490 mm
Nettopaino:	163 kg
Kuljetuspaino:	168 kg
Kuljetuskorkeus:	2030 mm
Kuljetusleveys:	1030 mm
Kuljetussyvyys:	910 mm
Kuljetustilavuus:	1.9 m <sup>3</sup>
Esipesun lämpötila:	10 - 40 °C

### Vastuullisuus

Äänitaso:	<62 dBA
-----------	---------