

## Kiertoilmauunit

### Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1 puhdistusohjelmilla

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**260638 (ECD061WL)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat

**260658 (ECD061WR)**

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat - oikeakätinen ovi

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihtetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.

Uunissa on automaattiset puhdistusohjelmat.

### Ominaisuuudet

- Kiertoilmakuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihtetta.
- Elektronisesti ohjattu poistiventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Integroitu puhdistusjärjestelmä: kolme eripituista automaattista puhdistusjaksoa. Uunissa on pyörivä huuhteluvarsi katossa.
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta

### Rakenne


- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Suojausluokka IPX4

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_


**Lisävarusteet**

- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017
- Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) PNC 922086
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Jalusta torniuuneille PNC 922368
- Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922369
- Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni PNC 922370
- Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922371
- Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922372
- Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin PNC 922373
- Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260638) PNC 922374
- Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922377
- Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922379
- GN - astia 1/1-20, non-stick PNC 925000
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002
- Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen PNC 925003
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kananmunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006
- Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille PNC 925007
- GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick PNC 925009
- GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick PNC 925010
- GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick PNC 925011

Edestä




Sivulta



CW11 = Kylmän veden sisäänvalo  
CW12 = Kylmän veden sisäänvalo 2  
D = Poisto  
EI = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

#### Jännite:

260638 (ECD061WL) 400 V/3N ph/50/60 Hz  
260658 (ECD061WR) 400 V/3N ph/50/60 Hz

#### Kokonaisteho:

6.9 kW

### Vesi

#### Paine:

1.5-4.5 bar

#### Poistoputken koko:

40mm

### Asennus

#### Virrankatkaisin vaaditaan

5 cm taakse ja oikealle puolelle.

#### Varoetäisyys:

Suosittelu etäisyys huollon vuoksi:

50 cm vasemmalle puolelle.

### Kapasiteetti

#### GN:

6 - 1/1 Gastronorm

#### Max täyttökapasiteetti:

12 kg

### Avaintieto

#### Ulkomitat, leveys:

519 mm

#### Ulkomitat, syvyys:

803 mm

#### Ulkomitat, korkeus:

770 mm

#### Nettopaino:

72 kg

#### Kuljetuspaino:

260638 (ECD061WL) 84 kg  
260658 (ECD061WR) 85 kg

#### Kuljetuskorkeus:

1190 mm

#### Kuljetusleveys:

580 mm

#### Kuljetussyvyys:

950 mm