Electrolux PROFESSIONAL

Kiertoilmauunit
Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1 puhdistusohjelmilla

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

260638 (ECD061WL)	Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat
260658 (ECD061WR)	Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa ja automaattiset puhdistusohjelmat - oikeakätinen ovi

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdevälillä.

Uunissa on automaattiset puhdistusohjelmat.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Kiertoilmakuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihetta.
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Integroitu puhdistusjärjestelmä: kolme eripituista automaattista puhdistusjaksoa. Uunissa on pyörivä huuhteluvarsi katossa.
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajäähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta

Rakenne

- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovessa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyöristetty, helpottaen puhdistusta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Suojausluokka IPX4
- [NOT TRANSLATED]

Lisävarusteet

• 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä	PNC 922017	❑
• Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline)	PNC 922086	❑
• Paistokori uuniin, 2 kpl	PNC 922239	❑
• Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline)	PNC 922266	❑
• Jalusta torniuuneille	PNC 922368	❑
• Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille	PNC 922369	❑
• Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni	PNC 922370	❑
• Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille	PNC 922371	❑
• Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922372	❑
• Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin	PNC 922373	❑
• Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260638)	PNC 922374	❑
• Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922377	❑
• Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit	PNC 922379	❑
• GN - astia 1/1-20, non-stick	PNC 925000	❑
• GN - astia 1/1-40, non-stick	PNC 925001	❑
• GN - astia 1/1-60, non-stick	PNC 925002	❑
• Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen	PNC 925003	❑
• Grilliritilä GN 1/1, non-stick	PNC 925004	❑
• Kananmunapelti GN 1/1, non-stick	PNC 925005	❑
• Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick	PNC 925006	❑
• Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille	PNC 925007	❑
• GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick	PNC 925009	❑
• GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick	PNC 925010	❑
• GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick	PNC 925011	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Kiertoilmauunit
Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1 puhdistusohjelmilla

Edestä



Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
D = Poisto
EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	
260638 (ECD061WL)	400 V/3N ph/50/60 Hz
260658 (ECD061WR)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	6.9 kW

Vesi

Paine:	1.5-4.5 bar
Poistoputken koko:	40mm

Asennus

Virrankatkaisin vaaditaan	
Varoetäisyys:	5 cm taakse ja oikealle puolelle.
Suositeltu etäisyys huollon vuoksi:	50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN:	6 - 1/1 Gastronorm
Max täyttökapasiteetti:	12 kg

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	519 mm
Ulkomitat, syvyys:	803 mm
Ulkomitat, korkeus:	770 mm
Nettopaino:	72 kg
Kuljetuspaino:	
260638 (ECD061WL)	84 kg
260658 (ECD061WR)	85 kg
Kuljetuskorkeus:	1190 mm
Kuljetusleveys:	580 mm
Kuljetussyvyys:	950 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana