

Kiertoilmauunit Kompakti digitaalinen kiertoilmauuni 6GN 1/1

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



260635 (ECD061L)

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa

260655 (ECD061R)

Kompakti ja ohjelmoitava 6 GN 1/1 MultiSlim kiertoilmauuni, jossa on 11 kosteustasoa - oikeakätinen ovi

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kiertoilmauuni suorahöyryllä ja 11 kosteustasolla. Uunin maksimilämpötila on 280°C ja uuniin on mahdollista ohjelmoida yhteensä 99 valmistusohjelmaa muistiin. Jokaiseen ohjelmaan voidaan tallentaa 9 ohjelmavaihtetta. Ovi, etupaneelit ja uunikammio ovat valmistettu laadukkaasta AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kammiossa on myös valaistus. Uuniin kuuluu vakiona GN 1/1 johteikko, 30 mm johdeväliillä.

Ominaisuudet

- Kiertoilmakuumennus (max. 280°C) ja 11 automaattista kosteustasoa. Alhaisimmassa kosteustasossa uuni ei tuota lainkaan kosteutta (ruoasta syntyvän lisäksi) ja tasolla 11 uuniin saadaan jopa noin 90% kosteus.
- 99 ruoanvalmistusohjelmaa on mahdollista ohjelmoida uuniin. Jokaiseen ohjelmaan on mahdollista tallentaa 9 valmistusvaihtetta.
- Elektronisesti ohjattu poistoventtiili poistaa ylimääräisen kosteuden.
- Eco-delta: kammion lämpötila on korkeampi kuin ruoan sisälämpötila ja nousee aina sen mukaisesti ylöspäin säilyttäen lämpötilaeron
- Säädettävä puhaltimen nopeus: kolme nopeutta
- Automaattisesti sekä manuaalisesti ohjattava kammion pikajähdytys siirryttäessä korkeista lämpötiloista alhaisempaan lämpötilaan.
- USB liitäntä: reseptien ja HACCP tietojen siirtämiseen

Rakenne


- Kaksinkertaisella lämpölasilla varustettu ovi pitää oven ulkopinnan viileänä. Saranoitu ja helposti avattava sisempi lasi ovesa helpottaa puhdistusta.
- Saumaton ja hygieeninen sisäkammio, jonka kaikki kulmat on pyörästetty, helpottaen puhdistusta.
- Huoltotoiminnot voidaan suorittaa helposti saranoidun etupaneelin avulla.
- Suojaluokka IPX4

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- 2 kpl GN 1/1 RST ritilöitä PNC 922017
- Kananpaistoteline GN 1/2 (4 kanaa per teline) PNC 922086
- Paistokori uuniin, 2 kpl PNC 922239
- Kananpaistoteline GN 1/1, (8 kanaa per teline) PNC 922266
- Jalusta torniuuneille PNC 922368
- Avojalusta kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922369
- Johteet jalustaan, kompakti 6 GN 1/1 uuni PNC 922370
- Asennussarja kahdelle päällekkäiselle kompaktille 6 GN 1/1 uunille PNC 922371
- Käsisuihku - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922372
- Paistomittari kompaktiin 6 GN 1/1 uuniin PNC 922373
- Oikeakätinen ovi - kompaktit 6 GN 1/1 uunit (ainoastaan 260635) PNC 922374
- Oven kaksoisavaus - Kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922377
- Sarja suodattimelle eteen - kompaktit 6 GN 1/1 uunit PNC 922379
- GN - astia 1/1-20, non-stick PNC 925000
- GN - astia 1/1-40, non-stick PNC 925001
- GN - astia 1/1-60, non-stick PNC 925002
- Grillilevy GN 1/1, non-stick - kaksipuoleinen PNC 925003
- Grilliritilä GN 1/1, non-stick PNC 925004
- Kananmunapelti GN 1/1, non-stick PNC 925005
- Leipomopelti, 2 reunusta-GN 1/1, non-stick PNC 925006
- Patonkipelti GN 1/1, neljälle patongille PNC 925007
- GN astia 1/2 - 20 mm, non-stick PNC 925009
- GN astia 1/2 - 40 mm, non-stick PNC 925010
- GN astia 1/2 - 60 mm, non-stick PNC 925011

Edestä




Sivulta



CWI1 = Kylmän veden sisääntulo
 CWI2 = Kylmän veden sisääntulo 2
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:

260635 (ECD061L)

400 V/3N ph/50/60 Hz

260655 (ECD061R)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Kokonaisteho:

6.9 kW

Vesi

Paine:

1.5-4.5 bar

Poistoputken koko:

40mm

Asennus

Virrankatkaisin vaaditaan

5 cm taakse ja oikealle puolelle.

Varoetäisyys:

Suositeltu etäisyys huollon vuoksi:

50 cm vasemmalle puolelle.

Kapasiteetti

GN:

6 - 1/1 Gastronorm

Max täyttökapasiteetti:

12 kg

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

519 mm

Ulkomitat, syvyys:

803 mm

Ulkomitat, korkeus:

770 mm

Nettopaino:

72 kg

Kuljetuspaino:

83 kg

Kuljetuskorkeus:

1190 mm

Kuljetusleveys:

580 mm

Kuljetussyvyys:

950 mm